



Information om utrustning

Datum: november 29, 2021

6120M traktor med hytt		
Kod	Benämning	Antal
4297L	6120M traktor med hytt Hjulbas 2400 mm	
	John Deere™ Power Systems motor Efterbehandling: Diesel-oxidationskatalysator (DOC) och selektiv katalytisk rening (SCR) med diesellavgasvätska (DEF) 4 cylindrar, 4,5 l (275 tum ³) slagvolym IPM 20 hk (15 kW)	
	Nominell kraft (ECE-R120), 120 hk (88 kW) Nominell kraft med IPM (ECE-R120) vid 2100 rpm, 140 hk (103 kW) Max. kraft (ECE-R120) vid 1900 rpm 133 hk (98 kW) Konstanteffektsområde, 2100-1500 rpm Momentreserv 40 % Max. vridmoment, 562 Nm vid 1600 rpm Nominellt motorvarvtal 2100 rpm	
Obligatoriska delar:		Tillval
0164	Sverige Tillhör EU28+	1
0438	Svenska	1
7700	Transportförberedelser - för lastbil	1
0501	Utan paket	1
1801	Utan AutoTrac™-paket	1

1502	CommandQuad™ PLUS Eco 24F/24R – 40 km/h Med elektrisk, vänsterplacerad fram-/backspak. 40 km/h vid reducerat motorvarvtal.	1
2046	6M hytt med CommandARM™, med fjädring Extra förvaringsutrymme eller kylfack måste väljas. HÖ trappsteg Vindrutetorkare och spolare Lutning/teleskopisk rattstäng CommandARM™ i kombination med höger funktionsreglage Golvmatta Hand- och fotgasreglage (gaspedal) inklusive 2 reglage för inställning av motorvarvtal Läslampa i taket Hörnstolpmonitor på A-stolpe. Panorama vindruta Luftkonditionering Cigarettändare, uttag 7-poligt signaluttag för gränssnitt 3-poligt eluttag Intern backspegel Verktöglåda Registreringsskyltfäste - bak USB-ladduttag Trepunktslyft, fjärrmanövrering Lastkontroll AutoDiffspärr Passagerarsäte	1
2142	Standardsäte Mekaniskt svankstöd, framåt-/bakåtfjädring. Luftfjädrat, med säteskontakt. Grammer-säte MSG 95G med 731 sätesöverdel.	1
2513	Speglar - manuella teleskopiska med vidvinkel Vänster och höger sida.	1
2665	Standardradio Inkluderar DAB+ antenn för anslutning av en radio med DAB+ kapacitet i EU28+. DAB+ funktion ingår ej. Förberedd för radio plus: AM/FM stereo, klocka, aux-ingång på radios framsida.	1
5010	Flänsaxel bak	1
6065	4WD framaxel - framhjulsfjädring Framhjulsfjädring.	1
6091	Stålhjul med 2 positioner Framhjul	1
5093	Stålhjul med 2 positioner Bakhjul.	1
5905	Märke bak- och framdäck - Trelleborg	1
5232	Bakhjul, storlek 520/70R38 Tillgängliga som Michelin, Mitas, Firestone eller Trelleborg.	1
6233	Framhjul, storlek 480/70R24 Tillgängliga som Mitas, Firestone eller Trelleborg.	1
4214	Toppstång med krokända - kategori 3 Levereras med kula i kategori 3.	1
4113	Dragarmar med krokända - kategori 3N/kategori 3 Kategori 3N.	1
4421	Stabiliseringsstag – justerbara, båda sidor Vänster och höger sida.	1

3833	Bakre kraftuttag - 540/540E/1000 rpm Växlingsbart	1
3223	Hydraulpump - 114 l/min Tryck- och flödeskompenserande system (PFC), 45 cm ³ pump.	1
3340	3 elektriska hydrauluttag (450-serien) 2 av 3 elektriska hydrauluttag sitter på CommandARM™ om beställt i kombination med CommandARM™ och utan varje frontlastarförberedelse eller tillval för frontlastarförberedelse. 3 elektriska hydrauluttag sitter på höger konsol om beställt i kombination med CommandARM™ och varje frontlastarförberedelse eller tillval för frontlastarförberedelse. 3 hydrauluttag 450-serien Standardkopplingar	1
1755	Inte ISOBUS-förberedd/GreenStar™-förberedd Kräver inte StarFire™ positionsmottagare.	1
1880	Utan mottagare	1
1900	Utan monitor	1
1950	Utan applikation	1
183E	JDLink™-modem Inkluderar integrerad hyttkabelhärva, antenn, John Deere Modular Telematic Gateway (MTG) 4G LTE. JDLink™-anslutningen kan aktiveras i John Deere Operations Center. Anslutningstjänstens tillgänglighet beror på landet. JDLink™-anslutningen länkar dig till ditt arbete och dina resultat, ditt team, dina rådgivare, din återförsäljare och din utrustning. Mer information finns i försäljningsmanualen för lantbruksprodukter.	1
185A	Utan abonnemang	1
Valfria delar:		
8300	Kallstartpaket I I detta paket ingår en motorblocksvärmare och elkabel för 230V/110V-uttag.	1
8278	Solskydd Ej med främre och bakre rullgardin (kod 8276).	1
8280	Bakrutetorkare och -spolare	1
878S	Mugghållare Placerad på höger hörnstolpe fram.	1
8263	Extra förvaringsutrymme - vänster sida Sitter på förarstolens vänstra sida.	1
8266	Extra förvaringsutrymme - tak Sitter till vänster på innertaket.	1
8287	Elektronisk startspärr (immobilizer) Ett datorchip är integrerat i startnyckeln, det är unikt för varje traktor. Två nycklar.	1
8757	Hydrauliskt vagnsbromssystem - dubbelkrets Med automatisk igenkänningsfunktion för enkelkretssystem	1
8763	Extra kraftiga bakhjulsbromsar Ökad tjocklek på skivbroms (+20 %) för att säkerställa högre bromsförmåga (konstruerad för transport med icke-bromsade släp).	1
8765	Powerfill broms Hydraulsystemen hjälper föraren att reducera bromspedalkraften.	1

8012	Framskärmar 4WD — vridbara	1
8022	Bakre skärmförlängningar - total täckning 2 380 mm För specialapplikationer, inkluderar 200x20 förlängning.	1
8950	Basfrontvikt - 60 kg Frontviktshållare 59,9 kg Håller upp till 14 Quik-Tatch™-frontvikter. Tillåter montering av Quik-Tatch™-vikter.	1
8747	Batteri 12 V/174 AH	1
874B	Växelströmsgenerator 14V/210A	1
878B	Huvudströmbrytare Integrerad i tändningsnyckeln, kan beställas med alla batterier.	1
878H	Multieluttag Uttagen är placerade vid höger dörr, bakom höger konsol. Sex extra uttag för ström till monitorer eller annan elutrustning.	1
873Z	Belysningspaket - Premium Basbelysning plus: 2 arbetslampor fram på taket i ytterläge (G) 2 arbetslampor fram på taket i innerläge (N) 2 arbetslampor takets sida (LO) Trappstegslampor (kod 8728) Alla lampor är LED-lampor.	1
873O	2 strålkastare i frontgrillen – H4 Två justerbara strålkastare i frontgrillen (H4) (6) Om en frontlastare eller ett frontlyft är monterat kan vägbelysningen täckas av redskap eller frontlastarbom, under vägkörning. Av säkerhetsskäl ersätter belysningen, som levereras med denna kod, framgrillens vägbelysningsfunktion.	1
8725	Roterande ljus Monterade framtill på hyttak.	1
8438	Dragbomsinsats för vagnsdrag - kategori 2	1
8459	Lyftlänksjustering, höger och vänster sida	1
8458	Hög lyftkapacitet och nyttolastuppgrädering Nyttlastökning från 9,5 t till 10,45 t max. tillåten vikt uppnås med olika konstruktioner av bakaxeln, växelhuset och överstörtningsskydd (ROPS). Lyftkapacitetsökning uppnås genom användning av större lyftcylindrar.	1
8415	Pickuphitch med krok och dedikerad elektrohydraulisk ventil Separat strömbrytare för användning på den högra bakre hörnstolpen. Drivs av egen ventil vid lyftarmsaxeln.	1
832R	Direkt tryckuttag, förberedelse - bak med justerbar lastkänning Inkluderar mekanisk justering av lastavkänningstryck. Inkluderar förberedelse för tryckfri retur (kod 832P). Alla portar utan kopplingar och som stängs med pluggar. LS-uttaget förser redskap med egna manöverventiler eller hydraulmotorer med hydraulolja. Fyra separata portar finns baktill på traktorn: tryck (P) lastkänning (LS), sump (R) och dränering (D).	1
8217	iTEC™ Basic Inkluderar strömbrytare för automatisk inkoppling av 4WD, fjärrstyrning av kraftuttag (kod 8386), automatisk inkoppling av differentialspär och bakre kraftuttag. Automatisk sekvensbestämning av traktorns funktioner förknippas normalt med vändtegssväng.	1

8923	Elektriskt hydrauluttag 3F + 1 (elektrisk ventil, 3 funktioner + 1 fördelare) Inkluderar strömbrytare för val mellan mittmonterat elektriskt hydrauluttag eller bakre elektrisk hydrauluttagsdrift vid beställning i kombination med elektriska hydrauluttag. Enspaksreglage reglerar alla mittmonterade elektriska hydrauluttag eller bakre elektriska hydrauluttag 1, 3 och 3. Elektriskt enspaksreglage sitter på CommandARM™ om beställt i kombination med CommandARM™. Elektriskt enspaksreglage sitter på armstödet om beställt i kombination utan CommandARM™. Inkluderar växlingsströmbrytare i kombination med PowrQuad™ PLUS, AutoQuad™ PLUS, eller CommandQuad™ PLUS. Knappar på enspaksreglage, inkluderar följande: 1 för PowrReverser™, 1 för fördelarfunktion, 1 för fjädring, 1 vippströmbrytare för 3:e och 4:e funktion Beställs separat: Lastarfästen, frontskydd, hydraulkopplingar från uttaget till frontlastarens kopplingspunkt. Inkluderar 3 funktioners elektriska hydrauluttag i mittgruppen, elektroniskt enspaksreglage (ansluten till ventilen), plus kabelhärva.	1
------	--	---

År Q4S Ewo SHS 110'

Pris och tillgänglighet kan variera utan förvarning. Skatt, utökad garanti och fraktagifter tillkommer. Ytterligare avgifter kan tillkomma.