



COMBIMAX

**MÅNGSIDIG AVFALLSKOMPRIMATOR
FÖR EFFEKTIV AVFALLSHANTERING**



**WELLPAPP | PLAST | BLANDAVFALL
INTELLIGENT SMART-TEKNOLOGI
STANDARD CONTAINER 10-20 M³**



COMBIMAX

Europress Combi och CombiMax är mångsidiga avfallskomprimatorer för intensiv användning. De är användarvänliga och planerade att svara mot olika krav på avfallshantering. Avfallskomprimatorer är högeffektiva alternativ till avfallscontainrar och har en komprimeringskvot på upp till 20:1.

Combi och CombiMax från Europress är mobila avfallskomprimatorer där komprimatorenheten sitter fast i containern. Dessa multifunktionella komprimatorer finns tillgängliga med flera olika containerstorlekar: 10 m³, 14 m³, 17 m³ och 20 m³.

Europress Combi och CombiMax kan levereras med ett urval av tillbehör, som t.ex. kärlvändare och hjul. En specialvariant med låg inmatningsöppning finns tillgänglig; här har inmatningshöjden sänkts med 180 mm för att underlätta fyllning från marknivå.



Inmatningsöppning (mm)	1 850 x 1 300
Komprimeringskraft (t)	35
Cykeltid (s)	66 / 105
Kapacitet (m ³ /h)	90
Inmatningshöjd, marknivå (mm)	1 480
Motor (kW)	5,5 / 7,5*
Strömtillförsel	400 V, 50 Hz, 3x 16 A
	400 V, 50 Hz, 3x 32 A*
	Trög säkring

10 | 14 17 | 20 **M**³ **KAPACITET**

STANDARDUTRUSTNING

BLÅ FÄRG RAL5017 / INKASTTRATT I STANDARDUTFÖRANDE
FRÄMRE OCH BAKRE LYFTKROKAR / HJUL FRAM OCH BAK (ROLL-OFF)
INTELLIGENT SMART-TEKNOLOGI / FÖRBEREDD FÖR UPPKOPPLING TILL EUROPRESS SMART

TILLVAL

SPECIALANPASSAD RAL-FÄRG / STYRSKENOR
YTTERLIGARE KONTROLLER SOM T.EX. NÖDSTOPP / SPECIALANPASSAD INKASTTRATT
DRÄNERINGSSYSTEM / ÖPPNINGSMEKANISM FÖR TÖMNINGSLUCKA, TVÅ STEG
LONG HANDLE-MEKANISM FÖR ÖPPNING AV TÖMNINGSLUCKA / TOPPHÄNGD TÖMNINGSLUCKA
OZONGENERATOR ELLER KYLAGGREGAT (LUKTKONTROLL) / KÄRLVÄNDARE (INTEGRERAD ELLER STATIONÄR)
SYSTEM FÖR LUCKÖPPNING (HYDRAULISKT ELLER ELEKTRONISKT) / SYSTEM FÖR KODSTART
SYSTEM FÖR AUTOSTART / 7,5 KW MOTOR
VATTENTÄT STRUKTUR / LÅG INMATNING



 **EUROPRESS**

SMART BALERS & COMPACTORS