



## Kvalitetssäkning

ROCKWOOL byggisolering är CE-märkt. CE-märkning visar att produkterna är framställda enligt europeisk standard. För mineralull heter standarden SS-EN 13162:2012+A1:2015 "Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (Mineralwool) - Egenskapsredovisning".

## Tekniska egenskaper

|                                        |                     |      |
|----------------------------------------|---------------------|------|
| Värmekonduktivitet                     | $\lambda_D$ (W/m·K) | 0.03 |
| <hr/>                                  |                     |      |
| Tjocklekstolerans (50-75 mm)           | T (klass)           | T3   |
| <hr/>                                  |                     |      |
| Tjocklekstolerans (76-120 mm)          | T (klass)           | T2   |
| <hr/>                                  |                     |      |
| Specifik värmekapacitet (EN ISO 10456) | $c_p$ (J/kg·K)      | 103  |

[Avbryt](#)[Ladda ner](#)[Översikt](#)[Tekniska egenskaper & sortiment](#)[Verktyg, guider och dokument](#)[Kontakt](#)

## Produktbeskrivning

Byggrulle med vindskydd används för isolering av bjälklag där vindtätet behövs.

## Förpackning

Lätt isolering levereras komprimerad i helförslutna plastförpackningar. Plasten är av typ PE-LD. Merparten av ROCKWOOL byggisolering levereras på engångspall, format 1200x1200 eller 1200x2400 mm, med

16-30 paket/pall. Tung isolering levereras i helförslutna plastförpackningar med plast av typ PE-LD eller lösa skivor på engångspall täckt med plasthuv.

## Kvalitetssäkring

ROCKWOOL byggisolering är CE-märkt. CE-märkning visar att produkterna är framställda i enlighet med europeisk standard. För mineralull heter standarden SS-EN 13162:2012+A1:2015 "Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) Egenskapsredovisning".

## Tekniska egenskaper

|                                              |                        |       |
|----------------------------------------------|------------------------|-------|
| Värmekonduktivitet                           | $\lambda_D$<br>(W/m·K) | 0.037 |
| Tjocklekstolerans<br>(50-75 mm)              | T (klass)              | T3    |
| Tjocklekstolerans<br>(76-120 mm)             | T (klass)              | T2    |
| Specifik<br>värmekapacitet (EN<br>ISO 10456) | $c_p$<br>(J/kg·K)      | 1030  |

|                      |                     |                            |
|----------------------|---------------------|----------------------------|
| Dimensionsstabilitet | DS                  | DS(70,90)                  |
| Densitet (ca.)       | $\rho \approx (\%)$ | Ca 30<br>kg/m <sup>3</sup> |
| Tjockleksområde 1    | mm                  | 50-75<br>mm                |
| Tjockleksområde 2    | mm                  | 76-120<br>mm               |

## Godkännande

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Produktstandard                | EN 13162:2012+A1:2015                                   |
| PrestandadeklARATION           | DOP-500228/DOP-500229                                   |
| Intyg nr. (n/a)                | 1073-CPR-137                                            |
| KEYMARK<br>certifieringsnummer | 004-SDG-5-137                                           |
| Beskrivningskod (50-75 mm)     | MW-EN13162-T3-DS(70,90)                                 |
| Beskrivningskod (76-120 mm)    | MW-EN13162-T2-DS(70,90)                                 |
| Anmält<br>certifieringsorgan   | Danish Technological<br>Institute Dancert A/S<br>(1073) |

## Sortiment

| Artikel<br>nr. | Information | Densitet<br>(ca.) ( $\rho$<br>$\approx$ ) | Längd | Bred |
|----------------|-------------|-------------------------------------------|-------|------|
|                |             | kg/m <sup>3</sup>                         | mm    | mm   |
| 210626         | (2x600)     | 48                                        | 6000  | 600  |
| 210619         | (2x600)     | 30                                        | 4000  | 600  |

documents

## Dokumentation



Handling instructions for ROCKWOOL  
stone wool insulation (Safe Use  
Instruction Sheet)



Handling instructions for ROCKWOOL  
stone wool insulation (Safe Use  
Instruction Sheet)

Leverantörens bruksanvisning

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3



BYGGVARUDEKLARATION BVD 3







## Hitta närmaste återförsäljare inom området

Search



---

Displaying brand locations

## ROCKWOOL AB

Kompanigatan 5, 550 11, Jönköping  
(+46) 036 570 52 00  
info@rockwool.se

0.0 km

<http://www.rockwool.se>

---

## Ahlsell AB - Jönköping

Bangårdsgatan 19, 553 03, Jönköping  
(+46) 10-471 20 00  
info@ahsell.se

1.5 km

### Organisation

#### ROCKWOOL ▾

Produkter & konstruktioner

Downloads & tools

Downloads & tools

Detaljritningar

Beräkningsprogram

Dokumentation

Monteringsanvisningar

Broschyrer

ROCKINFO isoleringsguider

Teknisk service

Logo & produktbilder

[Renoveringsverktyg](#)  
[BIM objekt](#)  
[Dokumentassistent](#)  
[Boverkets Byggregler](#)  
[Råd & inspiration](#)  
[Om oss](#)  
[Kontakta oss!](#)

## Contact

### ROCKWOOL AB

Box 11505 (Besöksadress Kompanigatan 5)  
550 11 Jönköping

Tel: (+46) 036 570 52 00  
[info@rockwool.se](mailto:info@rockwool.se)  
[order@rockwool.se](mailto:order@rockwool.se)

**Kontakta oss! >**

Social Media



[Ansvarsbegränsning](#) | [Personliga uppgifter](#) |

[Varumärket ROCKWOOL](#) | [Cookie Declaration](#) | [DOP](#)

Copyright ©2022 ROCKWOOL AB. All rights reserved.

v2.67.146.448