

## KVARN PRO K 1200

Klarar grenar på 120 mm diameter med en kapacitet på 48 000 skär i minuten. En arbetspartner som utför de tuffaste uppdrag med minsta möjliga ansträngning.

Ergonomiskt optimerad inmatningshöjd, automatiskt inmatnings-system (ABM), med överbelastningsvakt, timräknare, oljeindikator, inmatningsindikator och parkeringsbroms är standard och alla funktioner styrs från operatörsplats.

Den unika 50 cm knivvalseen med sex rader och totalt 24 vändbara knivar av härdat stål ger extremt hög kapacitet. Effektiviteten i det patenterade knivsystemet minskar både bränsleförbrukning och bullernivå.

Stora, rejäla transporthjul tillsammans med hydrostatisk drivning på hjulen gör Pro K 1200 lättmanövrerad och mobil. Genomtänkta säkerhetsdetaljer med bla kraftigt skyddsnät ingår som standard.



Här visas den patenterade principen för Klippo's bensindrivna kvarnar i Pro-serien. Mesta möjliga arbete med minsta möjliga energi. Det är principen för Klippo's bensindrivna kvarnar.

En eller flera skivor med knivar i olika vinklar skär materialet längs med fiberriktningen och släpper ut det genom ett såll/galler.

Beroende på hålstorleken i gallret kan grovleken på det malda materialet varieras.

Knivarna hjälper också till att dra in grenarna.



ger också jämnare belastning på den 9 hk starka toppventilmotorn från Honda.

### KVARN PRO K 1200

<b>Motor</b>	Briggs & Stratton Vanguard Twin C toppventiler, 570 cm <sup>3</sup> , 18 hk
<b>Elstart</b>	Standard
<b>Kapacitet</b>	ca 4,8 m <sup>3</sup> /h malt material
<b>Skär/min</b>	48 000
<b>Grentjocklek</b>	Max Ø 120 mm
<b>Knivaxel</b>	Stål, Ø 40 mm, 24 reversibla stålknivar
<b>Max varvtal</b>	2000 varv/min
<b>Skärbredd</b>	50 cm
<b>Inmatn. öppn</b>	66 x 36 cm (BxH)
<b>Inmatn. höjd</b>	108 cm (från mark)
<b>Storlek</b>	175x83x138 (LxBxH)
<b>Totalvikt</b>	ca 385 kg
<b>Bränsletank</b>	7 liter (blyfri bensin)
<b>Oljetank</b>	15 liter
<b>Inmatning</b>	Hydraulmotorförsedd inmatningsrull hastighet 23 m/min
<b>Standardutr.</b>	Överbelastningsvakt, skyddshandsel, skyddsglasögon, hörselskydd
<b>Art nr</b>	<b>560 552</b>