

DATA OCH SPECIFIKATION, TRAVERSKRAN

TRAVERSKRAN TYP: DLVM LYFTKRAFT: 2000 kg SPÄNNVIDD: 10500 mm
 RITN.NR: 4-109967-00 ORDER NR: 834357 TILLVERK.NR: 20/785056
 DRIFTSP: 400 V 50 Hz MANÖVERSP: 230 V LEV.DATUM: V-9832
 KUND: H.M. Müller Mekaniska AB, Stämpelgatan, 504 94 BORÅS
 ORDER NR KUND: MONTAGEPLATS:

TELFER:

TYP: GM5 2000 .5-211 F4 EGENVIKT: 100 kg
 MAXLAST: 2000 kg KÄTTING: 7 x 21 mm
 LYFTHASTIGHET: 1,25/5 m/min KÄTTINGLÄNGD: 10,8 m
 LYFTHÖJD: 5000 mm ÖVERLASTSKYDD: SLIRKOPPLING
 ÅKHASTIGHET: 5/20 m/min KRANGRUPP: 1 Bm

TRAVERS:

ÅKHASTIGHET: 5/20 m/min EGENVIKT (EXKL.TELFER): 1390 kg
 LYFT-/DRIFTKL: H2/B3 MATERIAL: SS 1312
 HUVUDBALKAR: HEB 300 ÅKVERKSTYP: S 10825
 STRÖMTILLF.TYP: ASL 4/40 , L = 12 m
 ÄNDVAGNAR: 112.140.1500.0 EL KOPPL.SCHEMA: 3-85001-01
 EXTRA UTRUSTNING: STATISK BERÄKNING: 785056

DOKUMENTATION:

SKÖTSEL-INSTRUKTION

DOKU-KOD:

TRAVERSKRAN: A 431.S
 TELFER: A 442.S