

Svetruck AB
Långgatan 29
341 32 LJUNGBY

Teknisk specifikation

FH16 10X4 tungdragare luftfjädring

Användningsområde

OP-klass1. Bra vägar
Fjärrtrafik
Ej kuperad väg
Yttertemp. över + 40 grader 24 Timmar / År
Yttre temperatur - 25 grader.
Tyngdpunktcentrum ca 1,6 m över mark
Mindre än 10 % körning på smutsiga vägar
Standard chassi
Tågvikt 100 ton
Dragbil
Vagnsbredd 2600 mm
Sverige specifikation

Huvudkomponenter

Chassiehöjd standard
El/hydraulisk styrd löpaxel
Extra hög hytt FH16 (L2H3)
Hjulbas 3650 mm
Euro 6 emissionsnivå
EURO 6
Motor D16K750, 16 liters motor 750Hk EU6
VEB+ Motorbroms
Växellåda överväxlad ATO3512F I-Shift 3550 Nm
Bakaxel RTH2610F. Navreduktion
Bakaxelutväxling 3.97:1

45

Paket

+ Bränslepaket - fordon fjärrtransport

Farthållare med ECO roll och I-cruise
Topografi information via karta
Tomgångsavstängning efter 2,5 min
In och urkopplingsbar luftkompressor
Servostyrning variabelt flöde
Luftkompressor 2 cylindrig, max kapacitet 1100 l/min

Förarpaket FH16 ++

Taklucka i tonat glas elektrisk öppning
EL. styrda eluppvärmda backspeglar
Solskyddsskärm i textil (el-man)
Två förvaringsfack i mittsektionen av instrumentbräda
Invändigt solskydd båda sidor
Automatisk luftkonditionering ++
Yttre solskydd
Draglåda "hajgap"
Övre rattjustering

Vil o sovpaket Artic +

Bakre övre förvaringsfack
TV-prep ovan vänster dörr
Bord
Två flaskhållare, fram o bak
Kontrollpanel i sovhytt lyx
Parkeringsvärmare motor och hytt
Extra övre förvaringshylla
33 liters kylbox med frysdel under säng
Översäng 700 mm bredd, justerbar i höjdled
Nedre säng 815 mm manuell vikbar
Vilstol, sväng och fällbar
Interiörljus, nattbelysning med dimmerfunktion

Mediapaket med Navigation och Dynafleet

Extra infodisplay i färg
Ljudsignal AM/FM
Ljudsignal AM/FM



Siktpaket plus 15

Regnsensor, för vindrutetorkare

Strålkastar rengörare

Bi-Xenonlampor hel och halv ljus

Statisk yttre korsningsljus

Automatisk omkoppling mellan varselljus och halvljus

Utan optimerat energipaket

Utan chassiepaket jämnlastare

Chassi layout

Batterisystem singel

Utan extra krängningshämmare

Luftfjädring fram

Framaxeltryck 9.0 ton

Smörjfria framfjäderfästen

Krängningshämmare fram medium styv

Boggitryck 36 ton

Krängningshämmare styv bakre

Bakaxeltrycksbegränsare max. 15 ton

Max. löphjulsaxeltryck 10000 kg

Standard boggietrycksfördelning

Dynamisk styrservo (VDS)

Styrsystem, enkelt

Standard bromsskivor

EBS medumpaket

Ramhöjd 300 mm

Ramprofil godstjocklek 8 mm

Innerline från motor till ramslut

Batterilåda på vänster ramsida

Gelbatterier 2x210 Ah

Utan underhållsfria batterier

Batteriindikator

Batterirekonditionering

Huvudströmbrytare på chassiet

Standard markfrigång under bränsletank

90 LITRE, TEMPORARY FUEL TANK

AdBlue tank vänster sida

AdBlue tank volym 100 liter

Bränsletanklock, standard

Datum	02/19/2018
Offert Nr.	FS2017000095
Version	6
Alternativ	1

Ljuddämpare horisontellt monterad med bakåt utblås
Värmeskydd standard
Sido och bakre markeringsljus
2 dragsprintar i front
Rakt ramavslut
3995 mm bakre överhäng från 1 bakaxel
2 st 7 poliga elektrisk släpvagnskoppling
Släpvagnsbroms
Släpvagnsbroms "Stretch" utökad bromsförmåga
Stänkskydd på framaxel, anti spray
EU godkänd skärminstallation
Bakskärm, tredelad
Standard höjd på bakskärmstopp
Stänkskydd bak med "anti spray"
Luftankar i aluminium
Bakljus med LED lampor
Bromsljus blinkande utförande
Förberedd för extra bakljus


Fälgar och däck

Alufälgar Dura Bright kompatibla hål
Framdäck 385/65R22.5
Michelin, X MultiWay HD XZE
Drivdäck 315/80R22.5
Michelin, X Multi 3D XDE
Löpdäck 385/65R22.5
Michelin, X Multi HD XZE
Verktgssats



Utrustning drivlina

- Växlingsautomatik via spak
- Ultra låg krypväxel
- Extra backväxlar
- Förstärkt växellåda
- Växlingsprogram för tungdragare
- I-shift med "kick-down" funktion
- Program för anläggning/timmerkörning P+
- Standard kraftuttagsfunktioner
- Kraftöverföring "heavy"
- Enkellamell 17 " (430mm)
- Oljekylare för växellåda, hög prestanda
- Luftintag för motor, högt utförande
- Luftrenare med ett primärfilter
- Generator med 150 A kapacitet
- Ljudkrav 80 dBa enligt EU-direktiv
- Sluten vevhusventilation
- Elektrisk pump för avluftning av bränslesystemet
- Litet dubbelt bränslefilter med vattenseparering
- Elektriskt startelement för motor
- Elektrisk motordoppvärmare 220 volt
- Motorkraftuttag för direktmonterad pump DIN koppling
- 650 Nm Moment motorkraftuttag
- VP1-45 motormonterad variabel hydraulpump



Körmiljö

- Automatisk regenerering i körning
- Vänsterstyrd
- Läderratt
- Digital färdskrivare 1 dagars
- Hastighetsbegränsare enligt EU direktiv
- Grå/brun instrument panel
- Elektronisk startspärr (immobilizer)
- Stöldlarm
- Extra ljudpaket 400 W slutsteg subwoofer
- Elektriska fönsterhissar
- Två DIN fack
- Backkamera
- Lastindikator
- Multifunktionell fjärrkontroll
- Brandsläckare 3 kg
- Varningsväst
- Förstaförbandsats
- Svensk instruktionsbok
- Dekaler på Svenska
- Svensk språkinställning
- Tyska andra språk i infodisplayen
- Utan extra instruktionsbok
- Skrivplatta
- Assistansuppkoppling, via tal
- 2 st extra backkamror inkl kontaktstycke



Vilmiljö

Interiör i mjuk textil i matchande färger. Sidostöden på stol i läder
Förarstol lyx, luftfjädrad med värme ,ventilerad samt minnesfunktion
Säkerhetsbälte svart
Armstöd båda sidor förar och passagerarstol
Armstöd i läder
Instegshandtag läderbeklätt
Gummi och textilmattor
Resår madrass med spiralfjädrar upp till 100 kg
Bäddmadrass Premium
Bäddnät
Två förvaringsfack under säng
Förberedelse för microugn
Förberedelse för kaffebryggare
Flexibla läslampor
"Rakspegel" i radiohylla
Extra hyttisolering
Kaffebryggare , 24V / 500W
Extra ljudisolering för XL-hytt

Hytt utvändigt

Maxhöjd 4.0 meter
Exklusiv yttre utformning
Signalröd 1518
Färgade glastrutor runt om
Laminerat fönsterglas i dörrar
Fjärrmanövrerat centrallås
Stötfångare av plast
Stötfångarspoiler
Främre underkörningsskydd
Kylarskydd mot insekter
Elektrisk hyttipp
Luftfjädrad främre hyttfjädring
Luftfjädrad bakre hyttfjädring
Låsbar frontlucka
Utvändig främre närsiktsspegel R200
Dimljus vitt
Förberedd kabeldragning för varningsljus på tak
Kabelgenomföring i tak 2 st

Datum 02/19/2018
Offert Nr. FS2017000095
Version 6
Alternativ 1

Förberedd för fjärrljus i front och hyttak
Tryckluftshorn innanför grill
Antenn för kommunikationsradio
Emblem bipackade
Emissions emblem
Förberedelsesats för inst.av upplyst takskylt med vit bakgrund
Montering av stötfångarspoiler

Påbyggnad

Kabel prep lastljus chassie
Förberedelse för arbetsljus på chassie
Elcentral för påbyggare / påbyggare modul
3 st. 7-poliga eluttag för påbyggare
Elstyrenhet för LED ljus på släp
Hål för påbyggarfästen flexibla/semi flexibla
2 st extra flexibla strömställare + prep för 4 st.

Tjänster

Kommunikation via 3G
Bränsle och miljörapport 1-års förbetalt abonnemang
Digitalfärdskrivar nedladdning 1-års förbetalt abonnemang
Topgrafi information 5-års förbetalt abonnemang
Assistans uppkoppling till VAS vers. 4, 5- års fri uppkoppling.
"My Truck" app för I-phone/andorid telefon

Admin

Ej heltypsgodkänt
Privata återförsäljare



Datum 02/19/2018
Offert Nr. FS2017000095
Version 6
Alternativ 1

Kundanpassning

Axelavstånd 3650 mm. Axelavstånd axel 1-4 (5), 6400 mm.
Bipackad axel 1PAC90 montage hos Terberg.
Durabright 385/65-22,5, däck lika framaxel.
Placering axel 1370 mm framför 1:a drivaxel.
Bipackad skärm med lång främre del.
Terberg BBM inställning.
Nedböjt ramslut lika dragbil.
Drivna bult i reastagsinfästning.
Bakskärmar lika dragbil.
Traileranslutning bakom hytt. Luft och el.
Dubbelt batterisystem.
Parkeringskylare.

Intern verkstad

Microvågsugn monterad i hytt höger fram
Trux Highway, svart monterad framför grill. Kunds extraljus
Trux takbåge, svart. Kunds extraljus
Leverans service 17102 L
Registreringsbesiktning

Extern verkstad

Påbyggnad från Terberg
Omklädd hytt. Stolar, ratt, instrumentbräda, dörrsidor
Påbyggnad från CCH enligt bifogad offert 15-2-2018
Lackering från Van Winkoop

