Dokumentation – artikelöversikt

1. SUNGROW INVERTER 8KW (HYBRID)

ARTNR SE00161

Antal 10

Beskrivning

Wifi/LAN Dongel & Smartmätare ingår Flexibel tillämpning: - 150–600V brett batterispänningsområde - Stöder parallellkoppling med master-slave-styrning Smart hantering: - Hög egenförbrukning med optimerad inbyggd EMS - Gratis onlineövervakning för att förbättra energihanteringen för slutanvändare, installatör och återförsäljare - Fjärruppdatering av firmware och anpassningsbara inställningar Energioberoende: - Sömlös övergång till backupläge för skydd mot strömavbrott - Snabb laddning / urladdning för att möta kravet på högre förbrukning Enkel installation: - Unika push-in kontakter för tidsbesparande installation - Beröringsfri driftsättning med smartphone - Lätt och kompakt

---

2. SUNGROW INVERTER 6KW (HYBRID)

ARTNR SE00160

Antal 10

Beskrivning

Wifi/LAN Dongel & Smartmätare ingår Flexibel tillämpning: - 150–600V brett batterispänningsområde - Stöder parallellkoppling med master-slave-styrning Smart hantering: - Hög egenförbrukning med optimerad inbyggd EMS - Gratis onlineövervakning för att förbättra energihanteringen för slutanvändare, installatör och återförsäljare - Fjärruppdatering av firmware och anpassningsbara inställningar Energioberoende: - Sömlös övergång till backupläge för skydd mot strömavbrott - Snabb laddning / urladdning för att möta kravet på högre förbrukning Enkel installation: - Unika push-in kontakter för tidsbesparande installation - Beröringsfri driftsättning med smartphone - Lätt och kompakt

---

3. SIGENSTOR EC HYBRID INV 6 KW

ARTNR SE00175

Antal 8

Beskrivning

SigenStor EC TP är en högpresterande hybridväxelriktare med integrerad batteristyrenhet och stöder Sigenstor batterilösning och är stackbar från 1 till 6 batterimoduler med inbyggd datalogger (stöder WLAN, FE och RS485). Med Sigen kommunikationsmodul stöder den 4G-kommunikation alternativt kundens LAN/WiFi. Systemet erbjuder ett effektområde på upp till 6 kW och en effektivitet på upp till 98,4 %, det har 2 MPPT-trackers och ett DC/AC-förhållande på upp till 1,6. Dess IP66-klassade konstruktion säkerställer hållbarhet i olika miljöer, medan det smarta luftkylningssystemet förbättrar stabilitet och effektivitet. Antal PV-strängar per MPPT 1 st. Maximal ingångsström per MPPT är 16 A och maximal kortslutningsström per MPPT 20 A

---

4. FRONIUS SYMO GEN24 6.0 PLUS

ARTNR SE00054

Antal 5

---

5. K2 MOUNTING RAIL SINGLERAIL 36 4.4M

ARTNR SE00060

Antal 235

Beskrivning

Monteringsskena med sidokoppling och statisk bekräftelse i K2 Base. Kan användas flexibelt för olika takanslutningar. Material: Aluminium EN AW-6063 T67

---

6. HUAWEI INVERTER SUN 2000-17KTL-MB0

ARTNR SE00148

Antal 4

Beskrivning

Huawei SUN 2000 MB0 är en avancerad hybridväxelriktare som kombinerar hög kapacitet med smart teknologi för att optimera din solenergianläggning. Med en effekt på hela 17 kW är den särskilt lämpad för större installationer och erbjuder flexibilitet genom möjligheten att integrera solcellsbatterier. Nyckelfunktioner: Hybridfunktionalitet: Växelriktaren stödjer både nätanslutning och batterilagring, vilket ger ökad självförsörjning och energisäkerhet. Hög Effektkapacitet: 17 kW kapacitet gör den idealisk för större solcellsanläggningar med höga energibehov. Effektiv Energiomvandling: Optimerad för att minimera energiförluster och maximera elproduktionen från solenergi. Kompakt Design: Trots sin kraftfulla prestanda är enheten lätt och smidig att installera. Säker och Robust: Utvecklad med fokus på lång livslängd och säker drift under varierande förhållanden. Generös Garanti: Levereras med 10 års garanti för trygg och långsiktig användning. Huawei SUN 2000-17KTL-MB0 är det perfekta valet för dig som vill ta nästa steg i din solenergisatsning – med möjlighet till batterilagring och maximal flexibilitet i energihanteringen.

---

7. K2 CROSSHOOK 3S SET

ARTNR SE00134

Antal 300

---

8. SOLAREDGE 3PH INVERTER 12.5KW

ARTNR SE00044

Antal 3

Beskrivning

Specifikt utformad för att fungera med effektoptimerare. Ljudnivå lämplig för bostadsmiljöer - Ingen extern fläkt. Överlägsen effektivitet (98%). Liten, lättast i sin klass och enkel att installera. Inbyggd övervakning på modulnivå. Snabb och enkel idrifttagning av växelriktaren direkt från en smartphone med hjälp av SolarEdge SetApp. Internetanslutning via Ethernet eller trådlöst (Wi-Fi, ZigBee Gateway, Cellular). IP65 - Installation både utomhus och inomhus. Växelriktare med fast spänning för längre strängar. Smart energihantering.

---

9. HOME HUB INVERTER 3-FAS 10KW

ARTNR SE00118

Antal 2

Beskrivning

Möt den ultimata energihanteraren för hemmet som ansvarar för solcellsproduktion, batterilagring, reservdrift* vid elavbrott, laddning av elfordon och vår växande familj av smarta energienheter. Ge större energiproduktion under systemets livstid. Förenkla installationer och driftsättning med hjälp av SolarEdge SetApp. Skapa förtroende med avancerad säkerhet, som t.ex. skydd mot ljusbågar och nödavstängning. Öka systemkapaciteten genom att ansluta flera batterimoduler per växelriktare.

---

10. SOLAREDGE 3PH INVERTER 10.0KW

ARTNR SE00043

Antal 3

Beskrivning

Specifikt utformad för att fungera med effektoptimerare. Ljudnivå lämplig för bostadsmiljöer - Ingen extern fläkt. Överlägsen effektivitet (98%). Liten, lättast i sin klass och enkel att installera. Inbyggd övervakning på modulnivå. Snabb och enkel idrifttagning av växelriktaren direkt från en smartphone med hjälp av SolarEdge SetApp. Internetanslutning via Ethernet eller trådlöst (Wi-Fi, ZigBee Gateway, Cellular). IP65 - Installation både utomhus och inomhus. Växelriktare med fast spänning för längre strängar. Smart energihantering.

---

11. K2 CROSSHOOK 4S SET

ARTNR SE00135

Antal 645

---

12. SOLAREDGE 3PH INVERTER 20.0KW

ARTNR SE00047

Antal 3

Beskrivning

Specifikt utformad för att fungera med effektoptimerare. Ljudnivå lämplig för bostadsmiljöer - Ingen extern fläkt. Överlägsen effektivitet (98%). Liten, lättast i sin klass och enkel att installera. Inbyggd övervakning på modulnivå. Snabb och enkel idrifttagning av växelriktaren direkt från en smartphone med hjälp av SolarEdge SetApp. Internetanslutning via Ethernet eller trådlöst (Wi-Fi, ZigBee Gateway, Cellular). IP65 - Installation både utomhus och inomhus. Växelriktare med fast spänning för längre strängar. Smart energihantering.

---

13. HOME HUB INVERTER 3-FAS 5KW

ARTNR SE00116

Antal 2

Beskrivning

Möt den ultimata energihanteraren för hemmet som ansvarar för solcellsproduktion, batterilagring, reservdrift* vid elavbrott, laddning av elfordon och vår växande familj av smarta energienheter. Ge större energiproduktion under systemets livstid. Förenkla installationer och driftsättning med hjälp av SolarEdge SetApp. Skapa förtroende med avancerad säkerhet, som t.ex. skydd mot ljusbågar och nödavstängning. Öka systemkapaciteten genom att ansluta flera batterimoduler per växelriktare

---

14. HUAWEI INVERTER SUN 2000-25KTL-MB

ARTNR SE00150

Antal 2

Beskrivning

Huawei SUN 2000 MB0 är en avancerad hybridväxelriktare som kombinerar hög kapacitet med smart teknologi för att optimera din solenergianläggning. Med en effekt på hela 25kW är den särskilt lämpad för större installationer och erbjuder flexibilitet genom möjligheten att integrera solcellsbatterier. Nyckelfunktioner: Hybridfunktionalitet: Växelriktaren stödjer både nätanslutning och batterilagring, vilket ger ökad självförsörjning och energisäkerhet. Hög Effektkapacitet: 25 kW kapacitet gör den idealisk för större solcellsanläggningar med höga energibehov. Effektiv Energiomvandling: Optimerad för att minimera energiförluster och maximera elproduktionen från solenergi. Kompakt Design: Trots sin kraftfulla prestanda är enheten lätt och smidig att installera. Säker och Robust: Utvecklad med fokus på lång livslängd och säker drift under varierande förhållanden. Generös Garanti: Levereras med 10 års garanti för trygg och långsiktig användning. Huawei SUN 2000-25KTL-MB0 är det perfekta valet för dig som vill ta nästa steg i din solenergisatsning – med möjlighet till batterilagring och maximal flexibilitet i energihanteringen

---

15. HUAWEI INVERTER SUN 2000-20KTL-MB

ARTNR SE00149

Antal 2

Beskrivning

Huawei SUN 2000 MB0 är en avancerad hybridväxelriktare som kombinerar hög kapacitet med smart teknologi för att optimera din solenergianläggning. Med en effekt på hela 20 kW är den särskilt lämpad för större installationer och erbjuder flexibilitet genom möjligheten att integrera solcellsbatterier. Nyckelfunktioner: Hybridfunktionalitet: Växelriktaren stödjer både nätanslutning och batterilagring, vilket ger ökad självförsörjning och energisäkerhet. Hög Effektkapacitet: 20kW kapacitet gör den idealisk för större solcellsanläggningar med höga energibehov. Effektiv Energiomvandling: Optimerad för att minimera energiförluster och maximera elproduktionen från solenergi. Kompakt Design: Trots sin kraftfulla prestanda är enheten lätt och smidig att installera. Säker och Robust: Utvecklad med fokus på lång livslängd och säker drift under varierande förhållanden. Generös Garanti: Levereras med 10 års garanti för trygg och långsiktig användning. Huawei SUN 2000-20KTL-MB0 är det perfekta valet för dig som vill ta nästa steg i din solenergisatsning – med möjlighet till batterilagring och maximal flexibilitet i energihanteringen.

---

16. K2 MOUNTING RAIL SINGLERAIL 36 3.3M

ARTNR SE00059

Antal 209

Beskrivning

Monteringsskena med sidokoppling och statisk bekräftelse i K2 Base. Kan användas flexibelt för olika takanslutningar. Material: Aluminium EN AW-6063 T66

---

17. K2 SINGLE SEAMCLAMP CF:X

ARTNR SE00080

Antal 771

---

18. SOLAREDGE 3PH INVERTER 17.0KW

ARTNR SE00046

Antal 2

---

19. HOME BACKUP INTERFACE - THREE PHASE

ARTNR SE00124

Antal 2

---

20. K2 SINGLERAIL 36 CONNECTOR SET

ARTNR SE00082

Antal 581

---

21. HUAWEI DONGLE 4G

ARTNR SE00025

Antal 18

Beskrivning

Huawei Smart Dongle 4G är lätt att ansluta med Plug & Play och kan övervaka upp till 10 enheter. Detta ger mer insikt i situationen. Dongeln har ett IP-betyg på IP65. Denna version kommunicerar med 4G. Det finns också en WLAN/FE (Fast Ethernet) -version tillgänglig. Det rekommenderas starkt att installera Smart Dongle 4G endast i ett område med tillräcklig täckning och starkt mobilt nätverkssignal.

---

22. MAFI 9850 EPDMSQUARE 40X40X2MM

ARTNR SE00113

Antal 10
