

Jonsered 1088S - kran med X-Cab E 3.0 kranhytt

Verifierad kran- och utrustningsspecifikation. Kontakt-, kund- och offertuppgifter är utelämnade.

Kran

- Jonsered 1088S, 8,3 m, enkel utskjut, färg svart RAL 9005
- Vipparm med invändig slangdraging
- X-Cab E 3.0 kranhytt
- Silver stripes på kranhytt
- Olsbergs PV90 EI med DA 26 styrsystemet
- Kranen byggs ihop i Floby: hytt, ventiler, extra el och slangmontage.

Kranhytt - utrustning

- Hytt i rostfri plåt
- Torkare, spolning, innerbelysning
- Nödsänkkningsventil för hytt
- Nödstopp och säkerhetsbrytare motorstopp
- Vattenvärme med 3-läges fläkt
- Radio/CD
- Skyddsgardin
- Luftslang med blåsmunstycke i kranhytt

Arbetsbelysning

- 5 st Hella LED 1GA 995 606 001 - ljus på hyttak
- 1 st Hella LED 1GA 995 606 001 på lyftarm h-sida
- 1 st Hella LED 1GA 995 606 001 - lampa höger sida om hytt på hyttstativ
- 2 st Hella LED 1GA 995 606 001 placerade baklampa, styrs av bilens backlampor
- 2 st LED-lampor under kranhytt som kopplas på bilens backljus (riktad mot fotsteg fram och en riktad vänster bakåt)
- 1 st roterande varningsfyr (gummifot, okrossbart glas)
- 3 st röda diod bakåt i kåpa hyttak, parkeringsljus
- 2 st Hella 1GA 995 606 001 belysning på vipparm
- 2 st Gylle diod sidomarkering (klubbor) på stödben

Olsbergs Q300 ventil med DA 26 Digitala

- Tryckkompenserad lastkännande elstyrd manöverventil
- Ventil monteras på kranfot högra sida med Olsbergs nya DA-26 kablage till magneter från DA26

Stödbenventil Q200

- Olsbergs Q200 ventil med 6-funktioner placerad på kranfoten, styrs med strömbrytare från kranhytten samt handmanövreras från marken
- Slangar samt snabbkopplingar för släpets boggi / bankförskjutning

Gripare & rotator

- Rotator Indexator GV 12LS med 45 mm axel till våglänk, med frontanslutning på rotator
- Loglift X53 Grip

Konsol / bultsats / krandämpare

- Konsol: Ingår ej fastmontage

- Bultsats: Ingår
- Krandämpare KD1000 monteras på lyft- och svängfunktion

Extra elsats

- Samtliga extra utvändigt monterade elkablar är av typ polyuretan PUR-S, köld- och oljebeständig
- Montering av kopplingsplintar, relän, mm
- Samtliga extra monterade elkablar märks med siffror samt elschema medföljer
- Strömställare för start, stopp, varvtal, dump luftfjädring
- Blixtljus i kranhytt för övervakning bil (motor, vatten, luft)
- Relästyrning av de flesta funktioner, ex. belysning, backlampa, värmefläkt, v-fyr, mm
- Strömförsörjning i kranhytt relästyrd (styrs över kraftuttag)
- Samtliga funktioner enl ovan klart fram till bil
- Placering för fotpedaler mitten bak

Installation bil

- Ingår
- Kranen byggs med svarta slangskydd
- Hytten monteras i högsta läge

Specialprogram för spaksystem

- Vänster spak: Sväng original
- Vänster spak: Vipp omvänd
- Vänster spak: Utskjut ut tumme / in pekfinger
- Höger spak: Lyft original
- Höger spak: Grip ihop till vänster / öppna höger
- Höger spak: Rotator medurs tumme

Våg

- Steel Yard / länk med 45 mm axel, med uppladdningsbart batteri
- Vågsummering vänster fram
- Alla fästen, filter och fotsteg lackeras svart
- Allt klart monterat på bil, inställning av tryck på hydraulpump vid variabel pump.