

Datum  
2015-03-25

Vår referens

Offertnummer  
112774Kund  
SCANIA-BILAR SVERIGE AB/KUNG.KURVA

Er referens

**G370LB6X2MNB****Huvudkomponenter****Grunduppgifter**

Produkt Grundchassi  
Transporttyp L-klass  
Axelkonfiguration 6x2  
Driftklass M  
Chassihöjd Normal  
Chassihöjden är normal på både fram och bakaxel.

Fjädringstyp kombination B-fjädr, Luft/luft  
Motor DC13 116, 370, EU6, XPI, EGR, SCR  
Dieselmotor, rak sexcylindrig  
Cylindervolym: 12,7 dm<sup>3</sup>  
Max effekt vid 1900 r/min 370 hk (272 kW)  
Max vridmoment vid 1000-1300 r/min 1900Nm  
Insprutningssystem: Common rail XPI  
Emissionsnivå: Euro 6  
Avgasreningsteknik: EGR + SCR

Motorvolym 13-liter  
Växellåda GRS905  
12+2-växlad range-splitväxellåda med två krypväxlar och två backväxlar.

Bakaxelväxel R780  
Kraftigt dimensionerad enkelväxel av hypoidtyp med diffspärr och oljefilter. Diffspärren aktiveras med strömställare på instrumentpanelen.

Hyttyp CG19N normal takhöjd  
G-seriens sovhytt med normal takhöjd är utrustad med en eller två bäddar. Breda och bekväma insteg gör det enkelt ta sig i och ur hytten.

Axelavstånd 3900 mm

**Paket**

(-)

Standardpaket CG19 med 2-pedal Opticruise  
Består av:  
2-pedals Opticruise, H7 strålkastare, fjärrstryt centrallås, kombinationsinstrument colour och interiörbelysning i exklusivt utförande med bakgrundsbelysning.

**Chassi****Styrning**

Rattplacering Vänsterstyrd  
Styrkraftskrav enl 70/311/EEC Ja  
Styrsystem/Styrkretsar 1-krets std

Datum  
2015-03-25

Vår referens

Offertnummer  
112774Kund  
SCANIA-BILAR SVERIGE AB/KUNG.KURVA

Er referens

**Chassimått**

Bakre ramöverhäng JA-mått, BEP L020 2230

**Laglig vikt**

Tågvikt lagl, GTW LEGAL 27000 kg

**Belysning på chassi**Backvarningssummer Med, bortkopplingsbart  
Sidomarkeringsljus Temporärt monterade**Stänkskärmar**

Framre stänkskärm bredd (ersätter 1793A pp051) Bred

**Luftintag**

Luftintag Standard, front

**Avgasutsläpp**Avgasutsläpp Vertikalt  
Ljuddämpare Kompakt EU6  
Ljuddämparkåpa Med, (normal)  
SCR Selektiv katalytisk avgasrening Med**Stötfångare**FUP, Framre underkörningsskydd Med, Kundstyrd höjd  
Stötfångaren uppfyller EU:s 2000/40EC direktiv om FUP (Front Underrun Protection)

Stötfångarhöjd Högt monterad

**Övrig chassiutrustning**

Registreringsskylthållare bak Panel enl direktiv 70/222 EEC

**Lackering, chassi**Chassifärg Grå STD, 1346692, STD Scania sub grey  
Målning navändar Kontrastfärg**Axeltryck och fjädring****Axeltryck och fjädring fram**Framaxeltryck 9000 kg  
Krängningshämmare fram Extra styv**Axeltryck och fjädring bak**Boggityck 19000 kg (11500+7500)  
Stödaxelhjul, antal 4 hjul  
Luftfjädringstyp bak 2-bälg luft  
Stödaxellyft Med  
Stödaxellyft (pris) A/B-fjädring**Övrig fjädringsutrustning**

Scania-Bilar Sverige AB

Huvudkontor

Kungens kurvaleden 3

Box 5033, 141 05 Kungens Kurva

010-708 64 00

Region Stockholm

Kungens kurvaleden 5

Box 900, 127 29 Stockholm

010-706 63 00

Region Väst

Exportgatan 37

Box 4074, 422 04 Hisings Backa

010-706 68 00

Region Syd

Kabingatan 2

Box 50511, 202 50 Malmö

010-706 66 00

Bankgiro 5668-3782

Organisationsnr:

556051-4621

www.scania.se

Datum  
2015-03-25

Vår referens

Offertnummer  
112774Kund  
SCANIA-BILAR SVERIGE AB/KUNG.KURVA

Er referens

Nivåjustering (tidigare chassinivåreglering) Snabb  
ELC 4 FastNivåreglering extra lufttank 2 stycken  
Nivåreglering lastbil/slöp Lastbil  
Förinställda chassinivåer 1 extra + 2 minne  
En extra körhöjd plus två minnesfunktioner.

Lastöverföring EC 97/27 Nej

Lastbegränsning 13.0 t

Drivaxeltrycksbegränsning är till för att den drivande axeln inte skall överbelastas om stödaxeln är uppfälld när fordonet lastas.

Lastöverföring Obegränsad

Lastöverföring används när man vill lägga mer vikt på drivaxeln. Detta för att tex. skapa bättre fäste för drivhjulen. Vilken axel som avlastas varierar med aktuell hjulkonfiguration. Aktuell lastöverföring visas på den centralt placerade displayen i kombinationsinstrumentet.

Axeltrycksmätare Fram + bak  
Tågvikt tekn, GTW TECHN 66500 kg

## Hjulutrustning

### Däck

Däck framaxel 385/65R22.5 Construction Steer Continental  
Däck drivaxel 315/80R22.5 Winter Drive Continental  
Däck stödaxel / drivaxel 2 315/80R22.5 Construction Steer Continental

### Fälgar

Fälgar fram 11.75 tallrik  
Fälgar drivaxel/1a axel bak 9.00 tallrik  
Fälgar stödaxel/2a axel bak 9.00 tallrik

### Övrig hjulutrustning

Hjulummutterskydd Rostfritt (stål)

Skyddet består av en metallkrans som fästes över muttrarna. Den är tillverkad i polerat rostfritt stål.

Domkraft Med

## Bränsletankar

### Tankar

Bränsletank högermonterad 300W Aluminium  
Bränsletanksmontage Normal  
SCR tank volym höger sida 80 dm<sup>3</sup>  
Låsbart tanklock Med

## Bromssystem

Scania-Bilar Sverige AB  
Huvudkontor  
Kungens kurvaleden 3  
Box 5033, 141 05 Kungens Kurva  
010-708 64 00Region Stockholm  
Kungens kurvaleden 5  
Box 900, 127 29 Stockholm  
010-706 63 00Region Väst  
Exportgatan 37  
Box 4074, 422 04 Hisings Backa  
010-706 68 00Region Syd  
Kablingatan 2  
Box 50511, 202 50 Malmö  
010-706 66 00Bankgiro 5668-3782  
Organisationsnr:  
556051-4621  
www.scania.se

Datum  
2015-03-25

Vår referens

Offertnummer  
112774Kund  
SCANIA-BILAR SVERIGE AB/KUNG.KURVA

Er referens

**Bromsar**

Tryckluftsystem APS Normal kapacitet

APS (Air Processing System), har flera funktioner som bidrar till bränslebesparingar och servicevänlighet.

Bromssystemtyp Lastbil (B)

Hjulbroms Skivbroms

Bromssystemmanövrering Elektronisk, EBS

ESP, Elektron. stabilitetsprogram Med, urkopplingsbart

ESP hjälper föraren att styra fordonet i rätt riktning i och med att det känner av skillnaden mellan förarens kommando och bilens faktiska rörelse.

Med strömbrytare som ger möjlighet att stänga av ESP systemet.

ESP inställt för ABS på trailer Med

Backhållning, "Hill hold" Med

Funktionen aktiveras med en strömställare i instrumentpanelen och innebär att när bromspedalen trycks ner vid stillastående fordon bibehålls bromstrycket tills fordonet körs iväg.

**Parkeringsbroms**

P-broms på (1a) framaxeln Med

P-broms första bakaxeln Med

P-broms stödaxel bakom driv Med

**Tillsatsbroms**

Avgasbromsmanövrering Man+automat (optiscruice)

Manövreras via bromspedalen vid automatisk manövrering, med knapp på golvet för manuell manövrering och/eller genom retarderspaken (om Retarder specificerats). Strömställare för avgasbromsen finns på instrumentpanelen.

**Släpvagnsbroms**

Släpvagnsbroms Med

**Elsystem**

Batterier 225 Ah

Batteriplacering Vänster sida

Generator 100 A

Batterifrånskiljare Servicebrytare

Batterifrånskiljarmanövrering Ram

**Påbyggnad övrigt****EI för påbyggnad**

Kablage för påbyggnad 7+7+7

Från påbyggargränssnitt i hytt till vänster framskärm.

Datum  
2015-03-25

Vår referens

Offertnummer  
112774Kund  
SCANIA-BILAR SVERIGE AB/KUNG.KURVA

Er referens

Batterianslutning påbyggare Med  
Extern motorstart Förberedelse  
Tilläggsutrustning för att kunna få fjärrstyrd motorstart.

**Släpfordonskontakter**

El släpfordonskontakt 1x15 polig ISO 12098  
1x15-polig anslutningskontakt för släpet monterat på dragbilen. Standard ISO/DIN 12098.

**Hålbörning (BWA)**

Hålbild för påbyggnation Modular. För håll se påbyggarförberedelse

**Drivlina****Motor**

Bränsle Diesel

Vridmomentreduktion NOx-övervakning Med

Vid en större avvikelse från laglig NOx-nivå reduceras motorns maxmoment med 40 % så länge avvikelserna finns.

Vevhusventilation Öppen

Elektrisk motorvärmare Med

En insticksvärmare hettar upp kylvattnet i motorn. Detta underlättar start vid låga temperaturer och motorn uppnår mycket snabbare rätt arbetstemperatur.

Hastighetsbegränsare 85 km/h

Laddluftkylargardin Med

Turboladdare, driftsklass Special

**Koppling**

Kopplingsystem Automatisk utan kopplingspedal

**Växellåda**

Opticruise Med

Opticruise är ett automatiskt växlingsystem för manuella växellådor.

Kickdown Med

**Kraftuttag**

ED Kraftuttag ED120P

ED elektrisk förberedelse Med 1 strömkrets

Innebär att nödvändiga parametrar är förprogrammerade i styrenheten, samt att kablage är fördraget i ramen och i instrumentpanelen. Strömställare ingår ej.

**Bakaxelväxel**

Bakaxelutväxling 3,08

Differentialspärr Med

Scania-Bilar Sverige AB

Huvudkontor

Kungens kurvaleden 3

Box 5033, 141 05 Kungens Kurva

010-708 64 00

Region Stockholm

Kungens kurvaleden 5

Box 900, 127 29 Stockholm

010-706 63 00

Region Väst

Exportgatan 37

Box 4074, 422 04 Hisings Backa

010-706 68 00

Region Syd

Kabingatan 2

Box 50511, 202 50 Malmö

010-706 66 00

Bankgiro 5668-3782

Organisationsnr:

556051-4621

www.scania.se

Datum  
2015-03-25

Vår referens

Offertnummer  
112774Kund  
SCANIA-BILAR SVERIGE AB/KUNG.KURVA

Er referens

**Hytt****Hytttyp och fjädring**Takhöjd Normal  
Hyttfjädringstyp 4-punkt luft  
Krängningshämmare hytt Komfort**Leverans**

Instruktionsbok, språk Svenska

**Hytt utvändigt****Belysning**Strålkastare, lamptyp H7  
Varselljustyp Med lysdioder och tända positionsljus  
Fjärrljus i solskydd Med  
Fjärrljus i stötfångare Med  
Dimstrålkastare i stötfångare Med  
Roterande varningsljus Med (2 st)  
Två roterande varningslampor som är monterade på en aluminiumbåge. En strömställare för manövrering är monterad i hytten.**Fönster och speglar**Vindruta Klar utan elvärme  
Bakfönster Utan  
Dörrfönster Enkelglas  
Elfönsterhiss Förar- och passagerarsida  
Eluppvärmda backspeglar Med  
Elmanövrerade backspeglar Förar- och passagerarsida**Hyttfärg och stripes**Hyttfärg 1 (1503) Vit STD, 1366386, Standardvit, Ivory  
Kontrastfärg Grå, 1396145, RAL 7021  
Kontraststripes dörr/sidoväg Med  
Solskydd utvändigt, målat Med  
Lackering komponenter, (MCC, Multi colour) Med lackerade komponenter  
Målning frontgrill Silver brilliant, 1928293, metallic**Utvändig förvaring**Utvändigt förvaringsutrymme Förar- och passagerarsida  
En lucka i hyttväggen på förar- och passagerarsidan ger från utsidan åtkomst till ett förvaringsfack under bädden. Förvaringsfacket är tillslutet under bädden och är utrustat med belysning.**Övrig utvändigt utrustning**Tacklucka o manövrering Manuell manövrering  
Tackräcke Utan

Datum  
2015-03-25

Vår referens

Offertnummer  
112774Kund  
SCANIA-BILAR SVERIGE AB/KUNG.KURVA

Er referens

Lås frontgrill Med

**Hytt invändigt****Stolar och bäddar****Förarstol Medium**

Lufffjädrad med goda inställningsmöjligheter. Stolen går att luta, är justerbar i längsled och höjdlid. Utrustad med ett ställbart ryggstöd med integrerat nackstöd, snabblossningsfunktion för att snabbt släppa ur luften, justerbart svankstöd och förvaring under stolen.

**Passagerarstol Fast**

Ofjädrad stol med flera inställningsmöjligheter. Justerbar i längsled och höjdlid och har ett ställbart ryggstöd med integrerat nackstöd. Stolen har integrerat säkerhetsbälte.

**Eluppvärmd förarstol Med****Armstöd förarstol Med****Klädsel förarstol Vinyl + textil**

Mörkgrått mönster med slitstyr i vinyl. Slitstarkt och extra lätt att rengöra.

**Klädsel passagerarstol Vinyl+textil****Stolstötdämp just, förarsida Med****Bältesvarn förarsida Med ljus- och ljudsignal****Nedre bädd och bäddstöd Med bädd samt stöd i plast****Bredd nedre bädd 700 mm, fast, P/G-hytt**

Fast nedre sängbredd 700mm för CP och CG. Resår madrassen är 120 mm tjock i P hytten och 155 mm i G hytten, båda är Bonellmadrasser. Dessa är de klassiska, stabila resårfjädrarna som lindas av en och samma tråd. Detta medför att fjädrarna är förbundna med varandra i ytskiktet, vilket ger en bra tryckavlastning och respons jämfört med en pocketfjädrad kärna eftersom fjädrarna hänger ihop. Badden är över 2 m lång.

**Klädsel, draperier****Dörrklädsel Textil**

Består av plastpanel med textilinlägg i plysch i dörrsidan. Plyschklätt armbågsstöd i dörrpanelens överkant ingår.

**Vägglädsel Textil**

Sandfärgad textilkädsel som ger ett ombonat och varmt intryck samt en känsla av rymd.

**Gardin Framruta o dörrar Med****Skyddsmattor Gummi****Invändig förvaring****Förvaring instrumentpanel Fack med lock**

Ovanpå instrumentpanelen på passagerarsidan. Lock med avställningsyta och kanter.

**Förvaring motortunnel / golv Utdragbar låda**

CR19: Under badden med en volym av ca 60 liter. Lådan är indelad i 3 fack samt har en flaskhållare. CR16: Med fack. Plan avställningsyta, flask- och mugghållare samt små förvaringsfack ovanpå. CP/CG19: Under badden med en volym av ca 42 liter. Lådan är indelad

Datum  
2015-03-25

Vår referens

Offertnummer  
112774Kund  
SCANIA-BILAR SVERIGE AB/KUNG.KURVA

Er referens

i 3 fack samt har en flaskhållare.

**Förvaring, sidopanel Vänster och höger sida**

Förvaring bestående av en övre hylla och ett nedre förvaringsfack som monteras i fönsternischen bakom dörren på både vänster- och högersida.

**Förvaring dörrar Med flaskhållare**

I dörrsidorna finns det förvaringsmöjlighet för småsaker samt för 2 st stora PET-flaskor. I ena änden av förvaringsfacket är en reflex integrerad för ökad säkerhet då dörren är öppen i mörker. Reflexen tillsammans med ett Scaniaemblem ger en snygg och säkerhetshöjande detalj.

**Instrument och reglage**

Instrumentpanel Lång panel

Instrumentpanel, yta Mönstrad

Instrumentpanelen är efterbehandlad med "softlack".

Instrumentpanelfärg Grå

Instrumentpanel, färg på paneler under Grå

Kombiinstrument 6,5" färg, km/h

Scanias mest exklusiva kombinationsinstrument. 6,5 tums färgdisplay och utrustad med färdator. Sex mätare som visar: hastighet (km/h), varvtal, motortemperatur, bränslenivå, bränsleförbrukning och oljetryck

**Påbyggnadsinfo i kombiinstrumentet Med**

Färdskrivare Digital, Stoneridge

Färdskrivare dataöverföring Med

Genom att abonnera på Scania Fleet Management trådlösa färdskrivartjänst kan kunden trådlöst ladda ned färdskrivarens data, från fordonet till Scanias servrar. Detta förenklar för kunden att uppfylla lagkrav i Europa. Data från fordonsenheten såväl som förarkortsdata kan trådlöst laddas ned och på ett säkert sätt lagras på Scanias server.

Trådlös nedladdning är en tjänst som, med hjälp av Scania Communicator, laddar ner data från fordonets färdskrivare och via en säker förbindelse sänder det till Scanias server, där det lagras på ett säkert sätt.

Ratt Standard

Ställbar ratt Med

Växelväljarplacering Under ratt

Centrallås Fjärrkontroll

Nycklar/fjärrkontroller 2 st

Alkolås Förberedd

Farthållare, reglage I ratt

Farthållare aktiv framförhållning Med

Farthållare med aktiv framförhållning och Eco-roll är en komforthöjande bränslebesparande funktion. Systemet använder sig av GPS och kartdata för att styra motor, växellåda, retarder och färdbröms.

**Klimatsystem**

Temp.kontroll Automatisk

Scania-Bilar Sverige AB

Huvudkontor

Kungens kurvaleden 3

Box 5033, 141 05 Kungens Kurva

010-708 64 00

Region Stockholm

Kungens kurvaleden 5

Box 900, 127 29 Stockholm

010-706 63 00

Region Väst

Exportgatan 37

Box 4074, 422 04 Hisings Backa

010-706 68 00

Region Syd

Kabingatan 2

Box 50511, 202 50 Malmö

010-706 66 00

Bankgiro 5668-3782

Organisationsnr:

556051-4621

www.scania.se

Datum  
2015-03-25

Vår referens

Offertnummer  
112774Kund  
SCANIA-BILAR SVERIGE AB/KUNG.KURVA

Er referens

Helautomatiskt klimatsystem (klimatanläggning) som styr temperatur och fläkt samt fördelar luften på ett optimalt sätt. Endast önskad temperatur ställs in.

**Luftkonditionering Med**

AC som effektivt kylvärmer luften i hytten och minskar imbildning. Funktion för recirkulation av kupéluften ingår.

**Tillsatsvärme, hytt Kupé- och motorvärmare, vatten-luft**

Vatten-luftvärmaren är en hytt- och motorvärmare med en effekt på 9.5kW.

**Kommunikation****Radio och CD Förberedd**

Radiofack i övre delen av instrumentpanelens mittmodul. Det är enkelt att eftermontera önskad radio/CD. Spänningsomvandlare 12V, kablage, framdragen antenn, 25 watts högtalare i båda dörrarna samt diskanthögtalare i A-stolparna ingår.

**Kommunikationsradio Förberedd**

Spänningsomvandlare 12V, elkablage och framdragen antenn till fack i takhyllan ovanför föraren ingår.

**Communicator C200 komplett**

Communicator för kommunikation mot FMP, Med.  
Abonnemang tillkommer

**Övrig invändig utrustning****230 V hyttuttag Med**

230 volt eluttag i hytten avsett för att anslutas till extern strömkälla via anslutning i fotsteget, det vill säga endast för stationär användning.

**Eluttag 12 V Med**

Ett uttag för 12 och 24 volt. Placerade i instrumentpanelen på passagerarsidan. Extra 24 volts uttag i strömställarpanelen, som är placerad vid den nedre bädden i sovhytter.

**Invändig belysning Exklusiv+bakgr.belysning****Räddningsutrustning Med****Verktygssats Med****Varningstriangel 1 st****Brandsläckare 1x2 kg****Tippdumper****(För 6x2, 6x4, 6x2\*4 och 8x4\*4)**

TIPPDUMPER komplett Normal. 3-axl. Sörlings

Typ GOLDSTAR, GN

**HJÄLPRAM**

Höjd 160 mm med krysstag. Mekanisk flakstötta och stoppstropp för bakåttipning samt spad och spethållare monterat i hjälpram.

**TIPPCYLINDER**

Datum  
2015-03-25

Vår referens

Offertnummer  
112774Kund  
SCANIA-BILAR SVERIGE AB/KUNG.KURVA

Er referens

Mittmonterad med hydrauliskt gränsläge, max arbetstryck 250 bar.

**HYDRAULPUMP**

81 liter, direktmonterad på motorkraftuttag.

**HYDRAULTANK**

Volym 100 liter. Frontmonterad, av stål, lackerad svart med nivåglas och filterindikator.

**HYDRAULOLJA**

Mineralolja, SHS 32

**DUMPERKORG**

Dumper med släta sidor, enkelvägg.

Botten: 6,5 mm HB 500.

Sidor: 6 mm HB 450.

Framstam: 5 mm HB 450.

Bygghöjd: 373 mm överkant chassiram - underkant flakplåt.

Längd: Utvändig 5200 mm (19-hytt), 5400 mm (16-hytt).

Bredd: Utvändig/invändig 2550/2395 mm.

Höjd: Invändig 950 mm.

Volym: 11,5 m<sup>3</sup>.

Hyttskydd: Skruvmonterat, till hytthöjd.

**AUTOMATLÄM**

I stål, pneumatisk, höjd 400 mm. Stoppklackar för lucka fälld 90/ 115°. Fäste för stingpinne.

**REDSKAP**

Spade och spett i hållare i anslutning till hydraultank

**BELYSNING**

Baklyktor: Scania original.

Backlampor: LED, 2 x 1200 Lumen, kopplade över backväxeln med strömställare i hytt.

Arbetslampor, LED, 2 x 1600 Lumen, bakkant hytt med strömställare i hytt.

**STÄNKSKÄRMAR**

Scania original alternativt skärmar från Sörlings, se tillval.

**UNDERKÖRNINGSSKYDD, SIDA**

Scania original i aluminium alternativt från Sörlings, se tillval.

**UNDERKÖRNINGSSKYDD, BAK**

I stål inklusive dragbalk, bogserbygel samt 7-polig elkontakt.

**LACKERING**

Dumperkorg lackerad i valfri solid RAL-färg. Hjalpram målad i chassifärg.

**TILLVAL**

Dumperkorg storlek 5200 mm, Sörlings

Vibrator dumper Med, Sörlings

Underkörningsskydd (inkl.dragbalk, bogserbygel, 7-polig elkontakt) Stål Sörlings

Sidounderkörningsskydd Aluminium, Sörlings

Datum  
2015-03-25

Vår referens

Offertnummer  
112774

Kund  
SCANIA-BILAR SVERIGE AB/KUNG.KURVA

Er referens

Skärmsats Rostfritt, 3-axl, Sörlings  
Verktygslåda 600 mm inkl sarg, Sörlings  
Blixtljus bak Med, Sörlings  
Lackering Dumperkorg 1 solid valfri RAL, Sörlings

## FFU och S-order

FFU Med  
Radio FFU Pioneer Radio-CD-MP3 Bluetooth

## Vikter

Totalt:	8842 Kg
Framaxel:	5624 Kg
Bakaxel:	3218 Kg

## MRFs LEVERANSVILLKOR TUNGA FORDON 2010

### 1. Tillämplighet

Dessa bestämmelser gäller vid köp för yrkesmässigt bruk av följande fordon: lastbils- och busschassier, färdiga lastbilar och bussar samtliga med totalvikt över 3.0 ton samt påbyggnader, släp- och påhängsvagnar.

### 2. Bindande avtal

Ett avtal om köp av fordon (avtalet) är bindande för båda parter när det undertecknats av behörig företrädare för köparen och säljaren.

### 3. Inbytesfordon

A. Köparen försäkrar att det angivna inbytesfordonet inte har något av honom känt allvarligt fel och att det är hans egendom utan annan inskränkning i äganderätten än som följer av att det står som säkerhet för den skuld som angivits i avtalet. Om det visar sig att skulden är högre än köparens uppgivit sänks nettopriset på inbytesfordonet med motsvarande belopp.

B. Fordonet ska levereras med samma utrustning som vid värderingstillfället om inte annat överenskommit. Om köparen inte underhållit fordonet i enlighet med tillverkarens anvisningar eller om det förlorat mer i värde än vad som följt av normal användning får säljaren kräva en omvärdering av fordonet.

### 4. Prisändring

Köparen ska betala vid leveransen gällande skatter, tullar och andra offentliga avgifter. Innebär detta en förändring jämfört med vad som gällde vid avtalets ingående ska det avtalade priset höjas/sänkas med motsvarande belopp.

### 5. Leveransförsening

A. Är säljaren försenad med leveransen och det inte beror på köparen eller något förhållande på hans sida har köparen rätt att kräva att köpet fullgörs. Säljaren är då, om inte annat skriftligt överenskommit, skyldig att betala ersättning till köparen för förseningen endast med det belopp som säljaren enligt avtal kan erhålla från den som orsakat förseningen.

B. Köparen får häva köpet om säljaren förfarit vårdslöst. Hävningsrätt föreligger dock bara om förseningen är av väsentlig betydelse för köparen.

### 6. Garanti

A. För nytt fordon svarar säljaren enligt garantivillkor som bifogas avtalet. Denna garanti förutsätter att ev påbyggnad gjorts i enlighet med fordonstillverkarens anvisningar. För påbyggnad, släp och påhängsvagn samt däck, tillbehör och eftermonterad utrustning gäller endast den särskilda garanti som påbyggare resp leverantör utfärdat.

B. För begagnat fordon är säljarens ansvar begränsat till den garanti som bifogas avtalet. Om garanti inte lämnats svarar säljaren endast för att fordonet är trafiksäkert vid leveransen, att det inte är i väsentligt sämre skick än köparen med fog kunnat förutsätta samt för felaktiga uppgifter om fordonet som har inverkat på köpet. Om fordonet betecknats som reparationsobjekt eller skrot är säljaren helt fritagen från felansvar.

### 7. Reklamation

Vid fel på fordonet ska köparen snarast reklamera till säljaren, dock senast inom två veckor från det han upptäckt eller bort upptäcka felet och inom tolv månader från leveransen. Sälj företaget måste i förväg informeras om och godkänna reparation på annan verkstad.

### 8. Påföljder vid fel

Säljaren har rätt att avgöra om han vill avhjälpa fel eller omleverera ett godtagbart ersättningsfordon. Om detta blir oskäligt dyrt kan säljaren istället medge prisavdrag eller häva köpet. Vid avhjälpan ska köparen avlämna fordonet på säljstället eller annan av säljaren anvisad verkstad. I övrigt ska avhjälpan ske utan kostnad för köparen. Köparen har rätt att häva köpet om felet är av väsentlig betydelse och säljaren trots skriftlig uppmaning inte inom skälig tid vidtagit någon av ovanstående åtgärder.

### 9. Ansvarsbegränsning

Säljarens samtliga skyldigheter för leveransförsening och fel är reglerade enligt vad ovan angivits. Köparen har således inte rätt till ersättning för personskada, förmögenhetsskada eller skada på annan egendom än fordonet.

### 10. Försening på köparens sida

Betalar inte köpare i rätt tid eller avhämtar han inte fordonet inom två veckor efter uppmaning från säljaren har denne rätt att kräva omedelbar betalning eller häva köpet och kräva ersättning med 20 % av det avtalade priset.

### 11. Registrering m m

Köparen ska betala kostnader för fordonets besiktning, registrering, fordonsskatt, försäkring samt övriga kostnader från och med den överenskomna dagen för leverans.

### 12. Betalning

Säljaren har rätt att kräva förskottsbetalning med 10 % av köpeskillingen. Köparen ska, om inte annat skriftligen överenskommit, betala resterande del av köpeskillingen kontant vid avhämtandet och säljaren är inte skyldig att utlämna fordonet förrän hela eller överenskommen del av köpeskillingen kommit säljaren tillgodo.

### 13. Återtagandeförbehåll

Säljaren behåller äganderätten till fordonet till dess köparen fullgjort samtliga sina betalningsskyldigheter enligt avtalet. Om köparen inte fullgör dessa har säljaren rätt att återta fordonet inklusive den utrustning som omfattas av avtalet. Säljarens rätt att återta fordonet omfattar även annan utrustning som stadigvarande monterats på fordonet och inte kan demonteras utan att detta skadar fordonets ursprungliga skick på så sätt att värdet påverkas i nämnvärd grad. Marknadsvärdet av sådan utrustning ska tillgodoräknas köparen.

### 14. Kreditköp

Om parterna kommit överens om kreditköp ska betalnings- och övriga kreditvillkor anges i separat bilaga till avtalet.

### 15. Förbud mot vidareförsäljning av nytt fordon

Köparen intygar att han är slutanvändare av fordonet. Han får inte vidareförsälja nytt fordon eller hyra (leasa) ut sådant fordon med villkor som innebär att äganderätten övergår till hyresmannen efter hyresperiodens slut med automatik eller genom en option. Om ett fordon, utan skriftligt medgivande från säljaren, sålts vidare på ovannämnt sätt inom sex månader från leveransdagen anses det innebära ett brott mot vidareförsäljningsförbudet och säljaren har då rätt till ersättning med 20 % av köpeskillingen. Säljaren har då också rätt att häva övriga avtal om köp med köparen och har även för dessa rätt till en ersättning med 20 % av köpeskillingen. Köparens ersättningsskyldighet enligt ovan är fristående från övriga rättigheter och skyldigheter enligt avtalet och ersättning ska erläggas inom tio dagar från säljarens skriftliga krav.

### 16. Befrielsegrunder

Båda parter är befriade från att fullgöra avtalet vid oförseddade händelser (force majeure) som t ex arbetskonflikt, eldsvåda o dyl.

### 17. Överlåtelse av avtal

Säljaren har rätt att överlåta sina rättigheter enligt avtalet. När sådan överlåtelse gjorts och köparen skriftligen informerats är den nye innehavaren av avtalet ensam berättigad att motta betalning samt i övrigt utöva säljarens rättigheter och skyldigheter enligt avtalet. Köparen har inte rätt att överlåta avtalet utan föregående skriftligt medgivande från säljaren.

### 18. Dataöverföring

Köparen är medveten om att fordonet kan innehålla mjukvarusystem som registrerar information om fordonets användning. Köparen accepterar att sådan information nerladdas och överförs till säljaren eller fordonstillverkaren för att bli användas i utvecklingsprocessen för felsökning. Köparen ansvarar för att de personer som använder fordonet ger sitt samtycke till sådan dataöverföring i den utsträckning som krävs av lagar och förordningar som t ex Direktiv 95/46/EC.

### 19. Ändringar

Ändringar och tillägg till avtalet ska göras skriftligen för att bli gällande.

### **Chassispecifikation**

Se bilaga.

### **Utrustning monterad på egen verkstad**

Takskylt lika TL-teknik

U16008001, Samtidig tändning extraljus  
Samtliga extraljus tänds när helljuset slås på.

U17008005, Alkolås, Dräger Interlock 7000, förberett chassi

### **Tillsyn**

Two års tillsyner, 140000 km, DT3 6x2, manuell växellåda  
Tillsynsintervall 20000 km

### **Utrustning monterad externt**

Tillägg Sörling rostfri hyraultank 2 500kr

Tillägg Sörling spridarlucka ALU 11 700kr

Bilagor: Chassispecifikation  
MRF:s Leveransvillkor tunga fordon 2010  
Scania Garanti