

Maskinspecifikation Hitachi ZX85US-6

MASKIN

Maskinvikt:	9 500 kg	Dieselmotor:	YANMAR
Maskinklassning:	211317	Effekt:	42.4 kW (ISO 14396)
Max. skopvolym:	350 liter	Cylindervolym:	3,32 liter
Räckvidd:	6 920 mm	Miljösteg:	V
Grävdjup:	4 610 mm		
Sticklängd:	2 120 mm		
Totalbredd:	2 320 mm		
Bakre svängradie:	1 370 mm		
Bredd, bandplattor:	450 mm		
Bränsletank:	135 liter		
Ljudnivå, ISO 6396:	72dB		

MOTOR

- Yanmar dieselmotor med elektronisk insprutning och kyld EGR
- DPF (partikelfilter)
- Uppfyller miljösteg V
- Tomgångsautomatik och automatisk motoravstängning
- ECO och PWR effektläge
- Bränslesystem med vattenavskiljare
- Automatisk + manuell batterifrånskiljare
- Tankningspump med överfyllnadsskydd och grovfilter

HYDRAULIK

- Hydraulsystem med öppet center
- Trycksstyrd pumpreglering och 3 variabla axialkolvpumpar
- NordicF anpassad hydraulik
- Primär slänthydraulik med rördragning samt hammarkranar, enkel- eller dubbelverkande flöde
- Fotpedal för slänthydraulik
- Slangbrottsventiler på bom- och stickcylinder
- Överlastvarning

AFFÄRSFÖRSLAG «Offertnr»

KOMFORT/SÄKERHET

- ROPS klassad förarhytt,
- ZX-6 fullstor US-hytt,
- Låg ljudnivå
- Rymlig förarhytt med riklig förvaring
- Mugghållare och förvaringsfack med värme/kyla
- Multifunktionsskärm med integrerad backkamera, radio och klimatanläggning
- Luftfjädrad stol med värme
- Regnskydd
- Öppningsbar fram och taklucka
- Vändbart solskydd för sido- eller framruta
- Enkelt och säkert insteg, bra fotsteg
- Avtagbara säkerhetsstänger för bomrutan
- Nödstop
- Gemensam huvudnyckel
- Brandskyddsanpassad och klassificerad
- Global e-Service kostnadsfri maskinkommunikation med GPS-positionering och driftsdata
- Stöldskydd via PIN-kod

KONSTRUKTION

- Schaktblad, med cylinderskydd
- Fast bom, bra vikt balans
- Tung motvikt, 1820kg
- Beprövad konstruktion med stark ram och sidobalk i D-profil
- Centrumplåt
- 8 LED arbetsbelysning
- 1st Rotella hyttak
- Vridstyv undervagn med avtagbart främre urspårningsskydd ger möjlighet att skifta mellan stål- och gummilänk
- Kraftiga förankringsöglor
- 450 mm stålband Standard
- Fabrikstillval:
 - 600 mm stålband,
 - 450 mm bolt-on gummipads
 - 450 mm gummiband
- Generator 60A