

3.3 Tekniska data

Kapacitet

Modell MVM 6,5 / MVM 8 / MVM 10	MVM 6,5	MVM 8	MVM 10
Volym för blandartråget	6,5 m ³	8 m ³	10 m ³
Kapacitet med blandade fodermedel	3000 kg	4000 kg	5000 kg

Modell MVM 14 / MVM 18 / MVM 20	MVM 14	MVM 18	MVM 20
Volym för blandartråget	14 m ³	18 m ³	20 m ³
Kapacitet med blandade fodermedel	7000 kg	9000 kg	10000 kg

Modell MVM 22 / MVM 27 / MVM 30	MVM 22	MVM 27	MVM 30
Volym för blandartråget	22 m ³	27 m ³	30 m ³
Kapacitet med blandade fodermedel	11000 kg	14000 kg	15000 kg



Mer information om detta finns i följande kapitel:
► "Ändamålsenlig användning".

Blandartråg

Modell	MVM 6,5/8/10	MVM 14/18/20	MVM 22/27/30
Längd, bredd, höjd	Se måtten i kapitlet "Mått".		
Botten [materialtjocklek]	15 mm		20 mm
Sidor [materialtjocklek]	5 mm		
Max. lucköppning [B×H]	900x650 mm		900x700 mm

Blandarskruv

Modell	MVM 6,5/8/10	MVM 14/18/20	MVM 22/27/30
Antal skruvar	1	2	
Radie	920 mm		1055 mm
Antal lindningar	2,25		2 5/8
Antal knivar som monteras som standard	5	10	
Högsta antal knivar	10	20	28

Vägningscell

Modell	MVM 6,5/8/10	MVM 14/18/20	MVM 22/27/30
Antal vägningsceller	3	4	6
Kapacitet vid en vägningscell	3000 kg	6000 kg	
Vägningscellsignal	2mV / V		