



CYLINDERLÄSARE LOCKR MIF-83AS

Artnr	E5871313	Varumärke	RCO
Lev artnr	20181030		
Lev typbet	20181030		
UNSPSC			
EAN	7340029311545		

! Ej förlängd ansvarstid enl. Alem 09, punkt 38, andra stycket.

Produktegenskaper

Fristående:	Nej	Fungerar i nätverk:	Ja
PC-bindning:	Ja	Max. antal dörrar:	1
Typ av gränssnitt:	Övrigt	Lässtrategi:	Datamedium
Signalering:	Ljussignal	Monteringsmetod:	Utanpåliggande
Driftspänning vid DC:	6 V	Drifttemperaturområde:	-25...65 °C
Kapslingsklass (IP):	IP67	Färg:	Svart
Modell:	Läsare	Material:	Plast
Power over Ethernet:	Utan	Kompatibel med Apple HomeKit:	Nej
Kompatibel med Google Assistant:	Nej	Kompatibel med Amazon Alexa:	Nej
Med stöd för IFTTT:	Nej		

Produktbeskrivning & dokument

LockR-Cyl MIF85AS med cylinderring av rostfritt stål. MIF85AS är certifierad enligt SSF 3522 låsklass 3. Produkten rekommenderas för utomhusbruk. Installationen gör ingen åverkan på dörren, istället sker montering med de behör man har för vanlig cylinderfastsättning.

LockR är en serie läsare med den stora fördelen att de inte kräver någon kabeldragning överhuvudtaget - med andra ord blir installationen både smidig och kostnadseffektiv. I ett offline-system är det korten eller taggarna som överför behörigheter till offline-läsarna. Från offline-läsarna överförs på samma sätt händelseloggar tillbaka till systemet när användaren passerar en online-läsare. LockR klarar hårda tag som slag & sparkar tack vare sin höga IK klass, IK8.

Läsaren är fullt integrerad i R-CARD 5000-systemet. LockR erbjuds med lästekniken Desfire EV2/Mifare Classic. RCO:s online-läsare (Mifare) av nyare modell fungerar som initieringsläsare för LockR offline, alltså behövs inga separata läsare för detta ändamål.

Vid batteribytest håller cylindern konfigurationen i 3 timmar, om längre tid passerar måste cylindern omprogrammeras. Cylindern har inbyggd klocka och kalender som sätts vid driftsättning av ODM-programvaran. Klockan i enheten kan driva +/- 30 sekunder per år i rumstemperatur. Klockan justeras automatiskt varje gång ODM-programvaran kommunicerar med enheten. ODM-programmet används alltid vid driftsättning, programmering, uppdatering av Flash samt vid behov av detaljerad händelselogg.

Matningsspänning: 2 st 6V CR2 batterier (ingår ej).
Livslängd batterier: Upp till 3 år vid normal användning (upp till 8 passager per dag).

Certifierad enligt SSF 3522,2, Låsklass 5, certifikatsnummer: 19-331 & SS-EN 15684:2012, certifikatsnummer: 20-202.

RCO rekommenderar att inte använda svarta taggar / kort.

Tillbehör

Artnr	Benämning
E5871482	RIMLOCK KIT SV LOCK R-CYL-A

Artnr	Benämning
E5871483	RIMLOCK KIT FI LOCK R-CYL-A
E5871485	INSTKIT CYL LOCKR-CYL-A 83-85
E5871486	INSTKIT VRED LOCKR-CYL-A 83-85
E5871487	SÄKERHETSVRED LOCKR-CYL-AC
E5871488	SÄKERHETSVRED LOCKR-CYL-AS
E5871489	HANDTAG LOCKR-CYLINDERLÄSARE
E5871918	UNDERCENTRAL UC-50/2 GEN2 LK2
E5871919	UNDERCENTRAL UC-50/4 GEN2 LK 2
E5871920	UNDERCENTRAL UC-50/8 GEN2 LK 2