

## LÄSARE MIF-509 KS (TB-485)



Artnr	E5870733	Varumärke	RCO
Lev artnr	20170429		
Lev typbet	20170429		
UNSPSC			
EAN	7340029310616		

! Ej förlängd ansvarstid enl. Alem 09, punkt 38, andra stycket.

### Produktegenskaper

Fristående:	Nej	Fungerar i nätverk:	Ja
PC-bindning:	Ja	Max. antal dörrar:	1
Typ av gränssnitt:	Bussystem	Lässtrategi:	Datamedium och kod
Signalering:	Text	Monteringsmetod:	Utanpåliggande
Driftspänning vid DC:	12...30 V	Drifttemperaturområde:	-30...60 °C
Kapslingsklass (IP):	IP43	Färg:	Svart
Modell:	Läsare	Material:	Plast
Power over Ethernet:	Utan	Bredd:	71.3 mm
Höjd:	186.4 mm	Djup:	21.4 mm
Kompatibel med Apple	Nej	Kompatibel med Google	Nej
HomeKit:		Assistant:	
Kompatibel med Amazon	Nej	Med stöd för IFTTT:	Nej
Alexa:			

### Produktbeskrivning & dokument

Kortläsare MIF-509-KS (TB-485). Denna 509 modell ansluts till RCO DB eller DIO enheter.

Läsaren är fullt integrerad i R-CARD 5000-systemet och kan användas som initieringsläsare för alla våra offlineläsare. Den erbjuds med lästekniken Desfire EV2/Mifare Classic eller som en kombination med både Desfire EV2/Mifare Classic och Prox.

Denna modell har stöd för Desfire EV2/Mifare Classic.

MIF 509 passar lika bra ute som inne, har en högupplöst 2,8 tums display och välbelyst knappsats. Anvisningar till användaren visas tydligt med stora ikoner i displayen. Lika tydligt visas information om dörrens status, om den är oläst samt om larmet är till- eller fränkopplat.

Läsarens bakgrundsbild kan enkelt bytas till en egen logotyp och valfri välkomsttext kan skrivas in för att matcha er profil.

Smarta funktioner gör det möjligt att byta pinkod direkt i läsaren. Ni kan även till- eller frånkoppla era larmområden tack vare den stora skärmen och det tydliga menysystemet.

Läsaren erbjuder en mycket hög IK klassning (hög tålighet mot yttre påverkan), IK08. För att ytterligare skydda läsaren erbjuds flera olika tillval såsom vandalskydd, kantskydd & regnskydd. MIF-509 finns i färgkombinationerna svart och grå/svart.

Certifierad enligt SSF 1014, Larmklass 4, certifikatsnummer: 16-422.

Strömförbrukning: Max 65mA @24VDC.

## Tillbehör

---

Artnr	Benämning
E5875004	DELNINGSBOK DB-50
E5875007	DELNINGSBOK DB-50 LIGHT
E5875033	RELÄBOK DIO-5084 LK2
E5870727	MONTAGEDISTANS MT-509S SVART
E5870728	MONTAGEVINKEL MV-509 RF
E5870730	DOSLOCK DL-509S SVART
E5870764	REGNSKYDD RS-9
E5870784	KOMBI-TAG PROX EM/MIFARE GRÅ
E5870785	MIFARE-TAG VIT
E5801234	VANDALSKYDD 509K
E5801235	KANTSKYDD 509K
E5801236	SKYDDSGLAS 509K
E5871405	REGNSKYDD RS-509 I ROSTFRITT