



DBL LÄSARE NOKEY MIF-808 C03

Artnr	E5870435	Varumärke	RCO
Lev artnr	20180025		
Lev typbet	20180025		
UNSPSC			
EAN	7340029309214		

! Ej förlängd ansvarstid enl. Alem 09, punkt 38, andra stycket.

Produktegenskaper

Fristående:	Nej	Fungerar i nätverk:	Ja
PC-bindning:	Ja	Max. antal dörrar:	1
Typ av gränssnitt:	Övrigt	Lässtrategi:	Datamedium
Signalering:	Ljussignal	Monteringsmetod:	Utanpåliggande
Driftspänning vid DC:	9 V	Drifttemperaturområde:	-25...55 °C
Kapslingsklass (IP):	Övrigt	Färg:	Grå
Modell:	Läsare	Material:	Metall
Power over Ethernet:	Utan	Bredd:	67 mm
Höjd:	181 mm	Djup:	17 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:	Nej	Kompatibel med Google Assistant:	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa:	Nej	Med stöd för IFTTT:	Nej

Produktbeskrivning & dokument

Dörrbladsläsare Offline NoKey MIF-808 C03 levereras utan tangentbord, för ovalcylinder med vred på insidan och passar till dörrar med modul / Connect lås.

NoKey offline är en del av RCO:s NoKey-familj och erbjuds i flera olika modeller med och utan tangentbord, cylinder eller vred. På så sätt kan användaren själv anpassa uppsättningen läsare och säkerheten för att passa optimalt till just sitt objekt.

Läsaren uppfyller nordisk låsstandard och är speciellt utvecklad för den nordiska marknaden.

Installationen gör ingen åverkan på dörren, istället sker montering med de behör man har för vanlig cylinderfastsättning och handtagets fastsättning. Eftersom all inkoppling och mekanik finns på insidan av dörren försvåras manipulation och sabotage.

NoKey offline är en serie läsare med den stora fördelen att de inte kräver någon kabeldragning överhuvudtaget - med andra ord blir installationen både smidig och kostnadseffektiv. I ett offline-system är det korten eller taggarna som överför behörigheter till offline-läsarna. Från offline-läsarna överförs på samma sätt händelseloggar tillbaka till systemet när användaren passerar en online-läsare. Ett batteribyte kan användaren göra väldigt enkelt på egen hand, utan att förlora vare sig klockslag eller programmering.

Läsaren är fullt integrerad i R-CARD 5000-systemet. NoKey offline erbjuds med lästekniken Desfire EV2/Mifare Classic. RCO:s online-läsare (Mifare) av nyare modell fungerar som initieringsläsare för NoKey offline, alltså behövs inga separata läsare för detta ändamål.

Dörrblad standard (min/max tjocklek): 38-80 mm
Dörrblad med tillbehör (min/max tjocklek): 38-110 mm

Matningsspänning: 5 st AA LR-6 batterier (ingår ej).

Livslängd batterier: Upp till 3 år vid normal användning (upp till 100 passager per dag).

Tillbehör

Artnr	Benämning
E5870468	DISTANSPLÅT KORTLÄSARE NOKEY C
E5870471	DISTANSPLÅT KORTLÄSARE NOKEY I
E5870472	MONTAGEKIT NOKEY 81-110MM
E5875354	USB KABEL NOKEY OFFLINE
E5875355	KABLAGE DC-MATNING NOKEY
E5202061	NÄTAGGREGAT 9VDC/2A
E5870781	KOMBI-TAG PROX EM/MIFARE VIT
E5870788	MIFARE-TAG GRÅ
E5870793	RODDARADAPTER FÖR NOKEY
E5871918	UNDERCENTRAL UC-50/2 GEN2 LK2
E5871919	UNDERCENTRAL UC-50/4 GEN2 LK 2
E5871920	UNDERCENTRAL UC-50/8 GEN2 LK 2