

**Teknisk beskrivning och
Rumsbeskrivning
Modulstandard 3 x 9 m
11 moduler**

--

Stomsystem	Byggnaden utförs i träkonstruktion med fabrikstillverkade moduler, volymelement.	
-------------------	--	--

Teknisk utförande

Tak	Låglutande sadeltak c:a 1,5° lutning	
	Taktäckning med Protan G-Duk	1,5 mm mörkgrå
	Fotplåt för svetsning, belägningsanpassad till tätskiktstyp och minsta tjocklek 175 my.	Svart
	Spontad Spånskiva	13mm typ V313
	Kilar för taklutning	45*47-170mm c.c 600mm
	Luftspalt mellan kilar	
	Mineralull	Utrymmet mellan takkilar fullisolerat . 45-170 mm Kv 37.
	Plywoodbalk typ Kerto som kantbalk	75*450mm
	Takbalk	45*170mm c.c 600mm
	Mineralull	170mm kval 37
	Åldringsbeständig plastfolie	0,15mm
	Spånskiva	12mm
	Gipsplank	13mm

Golv		
	Spontad golvspånskiva	22mm
	Plywoodbalk typ Kerto som kantbalk	75*260mm
	Golvbalk	45*220mm c.c. 600mm
	Mineralull	220mm kval 37
	Spånskiva, rakkantad, som trossbottenskiva	13mm V313
	Tryckimpregnerad glespanel	28*95mm c.c. 600mm

Ytterväggar	Lockläkt	16*45 mm, fasad kant
	Träpanel	20*120 mm, falsad typ 4019
	Finsågade foder runt fönster och dörrar	21*120mm
	Spikregel	21* 70 & 13*45mm
	Plywood eller OSB ovan midjeband	9mm
	Vindskydd	
	Reglar c.c 600mm	45*170mm
	Mineralull	170mm Kval 37
	Åldringsbeständig Plastfolie	0,15mm
	Spånskiva, rakkantad	12mm
	Gipsskiva	13mm

Innerväggar		
	Gipsskiva	13mm
	Spånskiva, rakkantad	12mm
	Regel	45*70 mm c.c 600mm
	Mineralull	70mm kval 39
	Spånskiva, rakkantad	12mm
	Gipsskiva	13mm

Sektionsväggar	Modulskiljande väggar	
	Gipsskiva	13mm
	Spånskiva, rakkantad	12mm
	Regel	45*70 mm c.c 600mm
	Mineralull	70mm kval 39
	Vindskydd	

Fasad	Allt fasadträ behandlas enligt följande:	
	Maskinggrundning 1ggr	Pinja Pro Primer, Oljegrundfärg.
	Färdigstrykning 1ggr	Pinja Pro Täckfärg, Alkydförstärkt Akrylat.
	Kulörer:	
Rev:B	Liggande / stående fasad, skarvbräda	NCS S 6010-G50Y (Grön)
Rev:B	Knutar, vindskivor, foder, utv. salning	NCS S 6010-G50Y (Grön)
	Fasadplåtar såsom fotplåt, fönster –och dörrbleck.	Svart.
	Avvattning 125mm med dagvattenanslutning.	Svart
	Plåtarbeten	0,6mm plastbelagd stålplåt.

	Fönster med beslag	
	Elitfönster typ EFH & EFK med 3 glas isolerruta. Lamellglas utsida fönster .	U-värde: 1,3
	Fabrikslackerade vita karmar och bågar.	Vit NCS S 0502-Y
	Standard är hälften av fönstren är fasta och hälften öppningsbara i markplan. Fönster vid våning två & tre utförs samtliga öppningsbara som std.	
	Storlekar fönster som std.:	
	I rum	Modul 9*13.
	Vid köksbänk	Modul 9*10.
	Gardinbeslag typ väggbeslag. 2 st per fönster och 4 st vid dubbelfönster.	H1 150*30mm, Kirsch dubbel.

Ytterdörr med beslag	Naturanodiserad aluminiumdörr med klämfri bakkant.	Preconal Entré Rund 66. Tröskel D.
	2-glas D4-12 härdat in & utsida.	
	Dörrstängare	GEZE TS4000 STD
	Lås	Assa 6580
	Slutbleck	LB 6660T
	Cylinderbehör	Assa 256
	Urtag för hakregellås med täckbricka	Assa 4265
	Tryckplatta	14106 Natur
	Draghandtag	14107 Natur

Innerdörrar med beslag		
	Dörrblad typ massiv	Vit laminat
	Kantlist av plast	Bok
	Vitlackerade furukarmar.	
	Glaslist	Klarlackat trä bok
	Trösklar:	
	Utan tröskel vid oklassade dörrar	
	Klassade dörrar med släpplista	Typ A och gummitröskel på matta typ C
	Till apparatrum används ljudklass 35db dörr. Övrig klassning med eller utan skylt och typ av glas och glasurtag fastställs utifrån behov vid varje enskilt projekt.	
	Klämskydd:	
	Generellt gäller att dörrar är klämfria	
	Oklassade och brandklassade EI30 med inbyggt klämskydd	
	Klassade i övriga klasser vad gäller ljud och brand utförs med utanpåliggande klämskydd.	Typ Bowalls K-105 eller K-130.
	Dörrbredder:	
	Dörrbredd M10 gäller generellt överallt utom undantagen.	
	Städ	Bredd M9
	Wc	Bredd M8
	Beslag:	
	Dörrtrycke	ASSA696, förnicklad
	WC	ASSA95265, förnicklad med paniknyckel
	RWC	ASSA9565T Hö eller Vä, förnicklad
	Övriga dörrar	Täckbricka ASSA 4265
	Dörrbromsar på samtliga innerdörrar:	
	Dörrblad bredd 590-769mm	Dörrbroms FIX 523 T1
	Dörrblad bredd 770-910mm	Dörrbroms FIX 523 T2

Listverk inv.		
	Taklist typ smyglist, furu.	Vit NCS S 0502-Y, 25*40 mm
	Golvlist. Furu	Klarlackad 12*44 mm
	Foder dörr / fönster. Liggande. Furu	Klarlackad 10*44 mm
	Foder dörr / fönster. Stående. Furu	Klarlackad 12*44 mm
	Bröstningslist. Furu	Klarlackad 10*44 mm
	Innerhörnslista Smyglist Furu	Vit NCS S 0502-Y 8*27 mm.
	Ytterhörnslista Furu	Obehandlad. Målas in i väggfärg. 27*27 mm
	Vid utsatta ytterhörn används rostfri ytterhörnslista	50*50 mm L=1400 mm

Köksinrede	Avdelningskök och övrigt skåpsinrede.	
	Myresjökök typ Ängsö	Vit laminatlucka, ek-kant
	Sockel och sockelhörn	Vita
	Frisidor, Kakellist, Ljusrampslist	Ek, klarlackad
	Sockelpall under diskbänkskåp.	
	Handtag	Rostfri Metall c.c. 128 mm (TH57)
	Bänkskiva	Postformad Laminat Ek 0520
	Diskbänk	Intra Atlantic
	Blandare	Mora Temp ESS med DM avstängning RSK 8317891
	Kakel över bänk	150x150mm Vit Blank Ljusgrå fog och mjukfog.
	Vitvaror: Omfattning utifrån behov vid varje enskilt projekt	
	Spis i hushållsstandard	Elektrolux Vit.
	Köksfläkt i hushållsstandard. Kolfilter eller ansluten mot det fria utifrån behov vid varje enskilt projekt.	Elektrolux Vit.
	Kylskåp, frysskåp, kyl/frys, kyl/sval med tillhörande överskåp i plåt. Hushållsstandard.	Electrolux Vit
	Diskmaskin	Cylinda Café DM85 Vit.

Montage	Montagematerial ingår med följande:	
	Plastat tätningsdrev för tätning mellan moduler monteras på modulen i fabrik.	
	Spånskiveremсор och mattremсор och svetstråd för golvskarvar.	
	Täcklister för invändiga vägg och takskarvar.	Vitfolierad spånskiva V313
	Täckbrädor och skarvbleck för utvändiga modulskarvar vägg.	
	Krönplåtssats med ändlåda och fotplåtsskarv för modulskarv tak.	
	Avvattningsdetaljer med dagvattenanslutning.	
	Till storkök medleveras stålbalk som upplag ventilationaggregat på yttertak.	

Installationer

Va		
Generellt	Installation görs efter framtagna dimensionering och ritning. Porslin, armaturer etc, monteras från fabrik i omfattning enl. projektering till varje enskild uppställning. Relationsritningar levereras efter färdigställandet.	
Ledningar	Synliga oisolerade installationer	Kromade kopparrör och kopplingar.
	Spillvattenledningar och golvbrunnar	Plast där inget annat föreskrivs
Vattenmätare	Vattenmätarkonsol monteras horisontellt för liggande vattenmätare i alla uppställningar oavsett kund. Vattenmätarkonsolen monteras fast förankrad och förses med avstängningsventiler samt kontrollerbar backventil.	Placeras 700-1000 mm ö.f.g. med fritt utrymme minst 900 mm framför.

El		
Generellt	Färdig installation inom modulerna för kraft, värme och belysning enl. standard utförs från fabrik.	
	Infälld installation	FK/EKK i rör
Kanalisation	Generellt monteras kabelkanal istället för taklist för att kunna kundanpassa elinstallation och utföra svagströms / teleinstallationer i efterhand.	Vit plastkanal 40*60 mm
	Fönsterbänkskanal med uttag i gavelvägg i varje modul förutom i utrymmen typ kök, toaletter, apparatrum, skötrum, tvättstugor, frd, mm	Thorsmann TEK 123 med 2 st 2v 230V
Belysning	Armaturer i allmänhet	Exaktor Cosmic Ceiling
	Korridorstråk	Exaktor Cosmic Ceiling pendlad+ballanserad.
	Rum typ förråd, apparatrum etc.	Exaktor Naiad IP44
	Vid köksuppställningar	Bänkararmatur Exaktor Viking
	Våutrymmen	Exaktor Naiad IP44
	Rwc, wc, småutrymmen	Porlinsarmatur tak / vägg 60W
	Ytterbelysning med inbyggt skymningsrelä	Phillips FWC 112 KP E 77 180 04,
Kraft	Elcentraler (exkl mätning) placeras i normalt i ventilationsrum.	
	Moduler strömförsörjs via strömskenor monterade i tak i korridorstråk där avsäkringar för grupper i respektive modul är placerade. Skenan matas via jordfelsbrytare i elcentralerna.	KB skenor
	Pus-skena placerad vid el-central samt jordning ink vatten.	
	Strömställare och uttag. Uttag vid strömbrytare hopmonteras med gemensam täckplatta.	Eljo trend. Plac. +1000 mm
	Vid köksuppställningar monteras timeruttag.	
	Förberett för anslutning av värmekabel till ink.vatten som avslutas med brytare.	
Värme	Byggnaden uppvärms med elvärme. Elradiatorer med elektronisk termostat. Över termostativred monteras täcklock.	Siemens 2NC8B lågtempererade 60gr.
Larm	RWC-larm som matas från belysningsgrupp.	Tjeders E 55 055 92 inf trafo E 55 055 66
Övrigt	Teletekniska installationer, data, larm etc. ingår inte i övrigt, förutom med kanalisation enligt ovan. Varmvattenberedare utan anod.	

Ventilation		
	Installation utförs med anpassning till varje enskild moduluppställning.	

Rumsbeskrivning

101 Vilrum

Golv	Plastmatta	Tarkett Granit 772 2,0 mm
Sockel	Golvatta uppvikt som sockel	
Vägg	Glasfiberväv	G135
	Kulör Ljusgul	Glans 20 NCS S 0505-Y20R
Tak	Målas, Vit	Glans 7 NCS S 0502-Y
	1 st Ljudö 2400 * 2400 mm	Ecophon Master B Alpha 600*600*40 mm Vit 010 Målade kanter
Övrigt	Gardinbeslag (se fönster)	
EL		
VS		

102 Lek/Sov

Golv	Plastmatta	Tarkett Granit Acoustiflor 772 4,0mm
Sockel	Golvatta uppvikt som sockel	
Vägg	Glasfiberväv	G135
	Kulör Ljusgul	Glans 20 NCS S 0505-Y20R
Tak	Målas, Vit	Glans 7 NCS S 0502-Y
	2 st Ljudöar 2400 * 2400 mm	Ecophon Master B Alpha 600*600*40 mm Vit 010 Målade kanter
Övrigt	Gardinbeslag (se fönster)	
EL		
VS		

103 Lek/Sov

Golv	Plastmatta	Tarkett Granit Acoustiflor 772 4,0mm
Sockel	Golvatta uppvikt som sockel	
Vägg	Glasfiberväv	G135
	Kulör Ljusgul	Glans 20 NCS S 0505-Y20R
Tak	Målas, Vit	Glans 7 NCS S 0502-Y
	2 st Ljudöar 2400 * 2400 mm	Ecophon Master B Alpha 600*600*40 mm Vit 010 Målade kanter
Övrigt	Gardinbeslag (se fönster)	
EL		
VS		

104 Vilrum

Golv	Plastmatta	Tarkett Granit 772 2,0 mm
Sockel	Golvatta uppvikt som sockel	
Vägg	Glasfiberväv	G135
	Kulör Ljuskul	Glans 20 NCS S 0505-Y20R
Tak	Målas, Vit	Glans 7 NCS S 0502-Y
	1 st Ljudö 2400 * 2400 mm	Ecophon Master B Alpha 600*600*40 mm Vit 010 Målade kanter
Övrigt	Gardinbeslag (se fönster)	
EL		
VS		

105 Personalrum

Golv	Plastmatta	Tarkett Granit 772 2,0 mm
Sockel	Golvatta uppvikt som sockel	
Vägg	Glasfiberväv	G135
	Kulör Ljuskul	Glans 20 NCS S 0505-Y20R
Tak	Målas, Vit	Glans 7 NCS S 0502-Y
	2 st Ljudöar 2400 * 2400 / 1800 mm	Ecophon Master B Alpha 600*600*40 mm Vit 010 Målade kanter
Övrigt	Gardinbeslag (se fönster)	
EL		
VS		

106 RWC med dusch

Golv	Plastmatta	Tarkett Granit 772 2,0 mm
Sockel	Golvatta uppvikt som sockel	
Vägg	Spackel Lätt Våt	VT-VA våt 10l/burk
	Glasfiberväv	VT-VA Tasso G135 våt
	Intensiv Fog	VT-VA Blåtonad 0,3l/patron
	Tät Grund/Lim	VT-VA Blåtonad
	Tät Täckfärg Ljuskul	VT-VA NCS S 0505-Y20R
	Fondvägg bakom WC-stol	NCS S 3020-G70Y
	Stänkskydd bakom tvättställ från mattuppvik till ök spegel.	Skiva Fibo-Trespo Adagio 505 G Gavot Avslutning-/L-profil list G

Tak	Tät Grund/Lim	VT-VA Blåtonad
	Tät Täckfärg Vit	VT-VA NCS S 0502-Y
Övrigt	Om fönster förekommer. Gardinbeslag (se fönster)	
	Duschutrymme utförs vägg med spånskiva + Masterboardskiva. Ej plast i yttervägg.	V313 & våtrumsskiva Masterboard
	Placering av inrede enl. Bygg I kapitel handikapp sid. 103	
	Hygienskåp till RWC	Femett 773011
	Handdukhängare	123-5 Förnicklad 5-krok
	Papperskorg	Plast-tråd, vägghängd, vit
	Toalettpappershållare	3410 Blankkrom
	Toalettarmstöd	OB stödet
	Toalettpappershållare till OB-stöd	3410 Vitlack 72062775
	Sanitetspåshållare	227000 Blankkrom
	Klädkrok	1021 Förnicklad H=1200mm ö.f.g
	Duschdraperiskena	
	Duschdraperi	Plain Vit Vinyl
	Tvålkorg	Krom 2184
EL	RWC-Larm	
VS	WC-Stol	IFÖ 3861 med Haro Wc-Sits
	Tvättställ typ sjukhusmodell med blandare	IFÖ 2612 Mora RH ESS Spaklängd + 150mm RSK 8344988 H=800mm ö.f.g
	Duschblandare	Mora RH spaklängd 75mm RSK 8343956
	Duschgarnityr	FMM 3421-1120 Vit RSK 8197693

107 Diskrum

Golv	Plast Tarkett Eminent Safe T 2,0 mm	305 26 98
Sockel	Golvatta uppvikt som sockel	
Vägg	1,0 mm helsvetsad väggplastmatta	393 50 24.
Tak	VT/VA Målning	Vitt
Övrigt	1 st tvättställ i vitt porslin med tillhörande spegel etc. med beröringsfri blandare. Storköksutrustning och vattenledningar till dessa görs av PCS efter montage.	
VS	Golvbrunnar i rostfritt typ Furo	

108 Kök	Upplag ventilationsaggregat på yttertak medlevereras med moduler.	
Golv	Plast Tarkett Eminent Safe T 2,0 mm	305 26 98
Sockel	Golvmatte uppvikt som sockel	
Vägg	1,0 mm helsvetsad väggplastmatte	393 50 24.
Tak	VT/VA Målning	Vitt
Övrigt	Storköksutrustning och vattenledningar till dessa görs av PCS efter montage. Skrivyta av Hyllplan Djup:600. På Elfa konsoler. Hylla Djup:300 mm. På Elfa konsoler.	
VS	Golvbrunnar i rostfritt typ Furo	

109 Varumottagning		
Golv	Plast Tarkett Eminent Safe T 2,0mm	305 26 98
Sockel	Golvmatte uppvikt som sockel	
Vägg	Glasfiberväv	G135
	Kulör Ljusgul	Glans 20 NCS S 0505-Y20R
Tak	Gipsplank	Vitt
Övrigt	Skyddslist av EK 16x97 cc 700 mm öf.golv. Ytterhörnlist rostfritt. 50x50 L:1400	
EL	Ringklocka vid ytterdörr.	
VS		

110 WC		
Golv	Plast Tarkett Granit 2,0mm	772
Sockel	Golvmatte uppvikt som sockel	
Vägg	Glasfiberväv	G135
	Kulör Ljusgul	Glans 20 NCS S 0505-Y20R
Tak	Gipsplank	Vitt
Övrigt	Spegel, papperskorg, handduksskåp, toa.pappershållare, klädkrok.	
EL		
VS	WC-stol och tvättställ i vitt porslin. Kall – och varmvattenledningar utdragna till korridor för anslutning vid tak utanför dörr.	

111 Omkl.rum		
Golv	Plast Tarkett Granit 2,0mm	772
Sockel	Golvmatte uppvikt som sockel	
Vägg	Glasfiberväv	G135
	Kulör Ljusgul	Glans 20 NCS S 0505-Y20R
Tak	Gipsplank	Vitt
Övrigt	3 st Klädsåp KLS 301 Kroklist Fura/Klarlack Skolkrok 1020 900mm 6 krok	Klinka 12 Blå Vent stomme grå16
EL		
VS	Duschkabin.	

112 Förråd.		
Golv	Plast Tarkett Granit	305 26 98
Sockel	Golvmatte uppvikt som sockel	

Vägg	Glasfiberväv	G135
	Kulör Ljusgul	Glans 20 NCS S 0505-Y20R
Tak	Gipsplank	Vitt
Övrigt	Hyllplan på konsoler.	
EL		
VS		

113 Passage.

Golv	Plast Tarkett Eminent Safe T 2,0 mm	305 26 98
Sockel	Golvatta uppvikt som sockel	
Vägg	1,0 mm helsvetsad väggplastmatta Vägg mot Diskrum Glasfiberväv målad Kulör Ljusgul VT/VA målning.	393 50 24.
Tak	VT/VA Målning	Vitt
Övrigt	1 st tvättställ i vitt porslin med tillhörande spegel etc. med beröringsfri blandare.	
VS	Golvbrunnar i rostfritt typ Furo	

114 Omklädning Personal.

Golv	Plastmatta	Tarkett Granit 772 2,0 mm
Sockel	Golvatta uppvikt som sockel	
Vägg	Glasfiberväv	G135
	Kulör Ljusgul	Glans 20 NCS S 0505-Y20R
Tak	Målas, vit	Glans 7 NCS S 0502-Y
	Ljudö 2400 * 2400 mm	Ecophon Master B Alpha 600*600*40 mm Vit 010 Målade Kanter
Övrigt	Om fönster förekommer. Gardinbeslag (se fönster)	
	Spegel Rostfri	1200*400mm
Rev:C	På hela fönsterglasat klistras film typ frostat glas.	
Rev:A	Klädhylla BB82 Art nrBB8270075 Skohylla BB82S Art nrBB82S70075	2 st 2 st
EL		
VS		

115 Fläktrum

Golv	Plastmatta	Tarkett Granit 772 2,0 mm
------	------------	---------------------------

Sockel	Golvmatte uppvikt som sockel	
Vägg	Spackel Lätt Våt	VT-VA våt 10l/burk
	Glasfiberväv	VT-VA Tasso G135 våt
	Intensiv Fog	VT-VA Blåtonad 0,3l/patron
	Tät Grund/Lim	VT-VA Blåtonad
	Tät Täckfärg Ljusgul	VT-VA NCS S 0505-Y20R
Tak	Tät Grund/Lim	VT-VA Blåtonad
	Tät Täckfärg Vit	VT-VA NCS S 0502-Y
Övrigt		
EL		
VS	Golvbrunn VVB 210 l / 3 kW	

116 Mat / allrum		
Golv	Plastmatte	Tarkett Granit 772 2,0 mm
Sockel	Golvmatte uppvikt som sockel	
Vägg	Glasfiberväv	G135
	Kulör Ljusgul	Glans 20 NCS S 0505-Y20R
Tak	Målas, Vit	Glans 7 NCS S 0502-Y
	2 st Ljudöar 2400 * 2400 mm	Ecophon Master B Alpha 600*600*40 mm Vit 010 Målade kanter
Övrigt	2 st hyllskåp 600 mm Köksinrede enl. uppställningsritning. Gardinbeslag (se fönster)	
EL		
VS		

117 Skötrum med 2 st wc

Golv	Plastmatta	Tarkett Granit 772 2,0 mm
Sockel	Golvatta uppvikt som sockel	
Vägg	Spackel Lätt Våt	VT-VA våt 10l/burk
	Glasfiberväv	VT-VA Tasso G135 våt
	Intensiv Fog	VT-VA Blåtonad 0,3l/patron
	Tät Grund/Lim	VT-VA Blåtonad
	Tät Täckfärg Ljusbult	VT-VA NCS S 0505-Y20R
	Fondvägg bakom WC-stol	NCS S 3020-G70Y
	Stänkskydd bakom tvättställ från mattuppvik till ök spegel.	Skiva Fibo-Trespo Adagio 505 G Gavot Avslutning-/L-profil list G
Tak	Tät Grund/Lim	VT-VA Blåtonad
	Tät Täckfärg Vit	VT-VA NCS S 0502-Y
Övrigt	Om fönster förekommer. Gardinbeslag (se fönster)	
	Vid Tvättställ:	
	2st Rostfria speglar	900*450mm
	1st Papperskorg	pl-tråd, vägg, vit
	4st Handdukshängare	123-5 Förnicklad 5-krok
	Vid Wc-Bås:	
	Skärmväggar på fötter med inbyggda dörrar.	Vitt högtryckslaminat
	Toalettpappershållare	3410 Blankkrom
	Vid Skötbord:	
	Elektriskt höj & sänkbart skötbord Q-BenaSkötbord Flex 2000 1400x800 med Ho	Rev:C
	K Linneskåp med 5-hyllor	B 400xH1950 med lucka Boké Bok. Handtag Matt Metall c.c. 128mm (HG260) Sockelben Metall
Rev:C	På <u>halva</u> fönsterglasat klistras film typ frostat glas.	
Rev:D	Ovanför skötbord glasparti 9x8.	
EL		
VS	1st WC-stol	IFÖ 3860
	1st WC-stol barn	IFÖ 3220 med sits utan lock
	2st Tvättställ med en-greppsblandare	Sintra + Mora Temp Ess RSK 8344384 H=600mm ö.f.g
	Golvbrunn under skötbord.	

118 Kapprum

Golv	Plastmatta	Tarkett Granit 772 2,0 mm
Sockel	Golv-matta uppvikt som sockel	
Vägg	Badrumspanel som bröstning till 2100 mm ö.f.golv.	Fibo-Trespo 10,2*2400*620 mm 556HG Solgul
	Glasfiberväv ovanför bröstningspanel	G135
	Kulör Ljuskul	Glans 20 NCS S 0505-Y20R
Tak	Målas, Vit	Glans 7 NCS S 0502-Y
	2 Ljudöar 2400 * 2400 mm	Ecophon Master B Alpha 600*600*40 mm Vit 010 Målade Kanter
Övrigt	Om fönster förekommer. Gardinbeslag (se fönster)	
Rev:A	Kapprumsinredning detta projekt 5761 använder PCS överblivet inredning.	
Rev: B	Hyllplan vit med 39 ankarkrok för klädupphängning. 1500 mm över golv.	
	4 st Torkskåp Nimo ETS650 BYGG 1 st tvättho	
EL		
VS		

119 Skötrum med 2 st wc

[illegible]

120 Korridor

Golv	Plastmatta	Tarkett Granit 772 2,0 mm
Sockel	Golvmatta uppvikt som sockel	
Vägg	Glasfiberväv	G135
	Kulör Ljusgul	Glans 20 NCS S 0505-Y20R
Tak	Målas, Vit	Glans 7 NCS S 0502-Y
Övrigt		
EL		
VS		

121 Mat / allrum

Golv	Plastmatta	Tarkett Granit 772 2,0 mm
Sockel	Golvmatta uppvikt som sockel	
Vägg	Glasfiberväv	G135
	Kulör Ljusgul	Glans 20 NCS S 0505-Y20R
Tak	Målas, Vit	Glans 7 NCS S 0502-Y
	2 st Ljudöar 2400 * 2400 mm	Ecophon Master B Alpha 600*600*40 mm Vit 010 Målade kanter
Övrigt	2 st hyllskåp 600 mm Köksinrede enl. uppställningsritning. Gardinbeslag (se fönster)	
EL		
VS		

122 Städ.

Golv	Plast Tarkett Eminent Safe T 2.0	305 26 98
Sockel	Golvmatta uppvikt som sockel	
Vägg	Glasfiberväv målad Kulör Ljusgul VT/VA målning.	393 50 24.
Tak	VT/VA Målning	Vitt
Övrigt		
VS	Utslagsback, golvbrunn	