

CASE IH PUMA 200 CVXDRIVE

Utrustningsspecifikation

MOTOR

Bränsletank	Bränsletank med integrerad utdragbar verktygslåda samt ytterligare en fast förvaringslåda för kopplingskolor etc. 465 liter bränsle + 54 liter AdBlue.
Motor	STS motor 6,7 l med reverserbar fläkt - vändbara fläktvingar som ger reverserbar och renande luftström genom kylarpaketet.
Laddningssystem	200 A generator.
Avgasbroms	Avgasbroms med auto- eller manuellt läge för tillslag. Ökar inbromsningen av traktorn utan att slita på bromsbeläggen.
Motor-/transmissionsvärmare	Förvärmare för motor och transmissionsvärmare.

GRUNDENHET & KRAFTÖVERFÖRING

Landsutförande	Sverige.
Nationell konfiguration	EU-/ISO-konfiguration. TMR-godkänd.
Växellåda	40 km/h CVXDrive - steglös ECO-transmission, 40 km/h vid 1 300 rpm på motorn.
Bakre kraftuttag	540/540E/1000/1000E elektroniskt växlingsbar - 6 spline (1 3/8) monterad och 21 spline (1 3/8) medlevererad.
Fjärrstyrning kraftuttag	Kontakter på bakskrmar för PTO, 3-punktslyft och en hydraulventil.
Parkeringslås	Elektroniskt parkeringslås via fram-back-spak vid ratten.
Bromsar	Dubbla Heavy Duty bromsskivor med utökad slitage-resistens.
Framaxel	Fjädrad framaxel, klass 4R - aktiv fjädring ställbar i 3 lägen samt justerbar i höjdläge via AFS 1200-skärm.
Styralternativ	ASC - adaptiv styrning och AccuGuide GPS-förberedd. Justerbar ratt och teleskopisk rattstång.
Bakaxel	Standard Duty flänsaxel med 1 870 mm fläns-fläns-mått.

HYTT

Security	Standard säkerhetspaket med nyckellåsning av hytt och nyckelstart/stopp av motor.
Hazard lighting	Rotella vänster sida samt reflexmarkörer på sidan av hytten.
Worklights cab roof	10 arbetsbelysningar i hyttaket (360°), 4 LED framåt + 6 LED bakåt/sidor.

HYDRAULIK & DRAG

Hydraulpump	Hydraulpump på 170 l/min maxkapacitet. Max uttagbar effekt 83 hk samt 112 liter max uttagbar oljevolym utan överfyllnad.
--------------------	--

Add rem valve ctrl	Joystick med flera avancerade funktioner, F/B samt +/- växling, proportionell ventilstyrning (rocker), 2 konfigurerbara knappar. Kombinerar med 4 elektroniska paddlar.
Hydraulkopplingar	Power Beyond-uttag utan snabbkoppling. Kopplingar kan köpas som DIA, antingen Flat Face eller standardkopplingar.
Bakre ventiler	4 bakre elektroniska trippeluttag.
Mittmonterade ventiler	2 elektroniska mittmonterade ventiler.
Hydrauliska ventilblock	Hydraulisk on/off-ventil. Obligatorisk för APUH/hydraulisk hitch och hydrauliskt justerbar lyftlänk. Integrerad i ICP-panelen i armstödet.
Bakre hydraulisk lyft	Bakre trepunktslyft med 2 x 110 mm lyftcylindrar, max kapacitet 10 493 kg, kategori 2/3, mekanisk toppstång.
Kopplingens stabilisatorer	Automatiska stabiliseringsstag, med snabbjustering mellan kategori 2/3.
Frontvikter/frontlyft	Frontlyft med PTO, ett hydrauluttag fram styrt från mittmonterade ventiler.
Front linkage option	Fronthitch management samt elektriska uttag fram - inställbar frontlyftshöjd med samma funktioner som bakre 3-punktslyft samt 7-polig släpvagnskontakt och 3-poligt eluttag fram.
Släpvagnsdrag	Hydrauliskt utskjutbar hitch, APUH, med hitchkrok och lantbruksdrag.
Hydrauliska släpvagnsbroms	Pneumatisk släpvagnsbroms - tvåkretssystem med hydraulisk släpvagnsbroms - enkretssystem.
Vagnsstyrningsfunktion	Avancerad släpvagnsbroms + automatisk styraxellåsning. Ger ökad säkerhet genom automatisk släpvagnsinbromsning när traktorns motor- och transmissionsbromsar samt automatisk låsning vid backning och frikoppling av styraxeln vid påfågelhastning.
Extern luftlinje	Externa tryckluftsuttag för dagligt underhåll, inklusive slang och tryckluftspistol.

FÖRARPLATS & KOMFORT

Radio/högtalare	4 st premiumhögtalare i bakkant på hytten.
Roof mounted monitor	Fäste för monitor i takprofilen i höger sida av hytten.
Window mounted monitor	Monitorbåge i höger fönster.
Instrumentation	Standardinstrumentering i hytt, lågt placerad framrutetorkare med utökad torkarea och funktionalitet.
Left side storage	Kylt förvaringsutrymme under instruktörssätet samt förvaringsutrymme bakom instruktörssätet med lock och 230 V AC-uttag (150 W).
Radio/radioklar	Radio monterad i hytten - FM/AM/DAB med Bluetooth-synk till telefon/musikkälla.
Förarplats	Standard hytt.
Hyttfjädring	Avancerad hyttfjädring - hydrauliskt fjädrad hytt med amplitud- och frekvensstyrd dämpning, med automatisk nivellering för hög åkkomfort.

Hytt-paket	CASE IH Deluxe läderkomfort (paket 13) - läderklädd Grammer Dual Motion-förarsäte med värme, läderklädd passagerarstol, klimatläggning ACC, elarmstödsmanövrering, läderratt, hyttmatta och bakre solskyddsgardin.
Hytt dörrar	Endast vänsterdörr.
Front glass + visib	Hytt utan takfönster samt laminerad säkerhetsvindruta i ett stycke med ljudreducerande egenskaper.

BELYSNING & SIKT

Hood lights	12 LED arbetsbelysningar på huv och hyttstag, 6 LED framtill i motorhuv + 4 LED på hyttstag fram + 2 LED på bakskrmar samt CASE IH Signature LED-slinga i färdbelysning.
Vägstrålkastare	Högt placerad LED-färdbelysning på hyttstag samt LED-färdbelysning i motorhuv.
Radar	Elektronisk slirkontroll - radar.
Backspeglar	Yttre backspeglar - elektriskt justerbar teleskopi med elektriskt justerbara speglar och uppvärmning.
Spegel för släpvagnsdrag	Spegel för släpvagnsdrag/hitch.

HJUL, DÄCK & SKÄRMAR

Främre hjul	600/65R28, justerbara fälgar.
Bakhjul	650/75R38 R1W DW23Bx38 fasta fälgar. Tillgänglig som Trelleborg TM900, Mitas SFT, Firestone Maxitrac eller Michelin MachXbib.
Bakre skärmar	Heltäckande bakskrmar med smal skärmbreddare (90 mm). 255 cm totalbredd.
Främre skärmar	620 mm dynamiska framskrmar - förlängd bakkant.
Taktyp/färgnyans	CASE IH röd standardlack på huv, skärmar och tak / grått chassi / silverfärgade hjul.

AUTOMATSTYRNING & ISOBUS

Självvägledning	AccuGuide Complete Level 1 - Vector Pro-mottagare. Upplåst för EGNOS: 25 cm drag-till-drag noggrannhet (gratisignal). Upplåst för AFS1: 10-15 cm drag-till-drag noggrannhet (abonnemang krävs, utan USB-minne medlevererat).
ISOBUS	ISOBUS klass 2 - ISOBUS 11783 bakre uttag med en 9-stiftskontakt i hytten.
Skärm i armstöd	AFS Pro 1200 monitor monterad i armstödet.
Automation	Advanced vändtegsautomatik (HMC2) - optimal överblick av vändtegsautomatiken samt enkelt redigerbara funktioner i steg för steg-sekvens.

TILLBEHÖR, TELEMATIK & PRECISION

Vehicle MGW select	Standardmässig max tillåten vikt - 14 000 kg maxbelastning.
---------------------------	---

Telematik	5 år AFS Connect telematik abonnemang avancerad, med GEO-lokalisering samt överföring av CAN-parametrar, fordonsvarningar/felkoder etc., fordonsnotiser samt fält och kördata (filetransfer) till My Case IH.
Precision and commun	AFS Connectivity Module 4G, P&CM; 4G, för Europa.
Prec. farm and guidan	Precisionsodlings- och AccuGuide-aktiveringskoder.

ÖVRIGA TILLVAL

Cameras	Kamera i motorhuven fram + kamera i hyttaket bak. 1 vidvinkelkamera integrerad i grillen på motorhuven fram samt 1 kamera monterad under taket på höger bakre hyttstag. Båda kopplade till AFS-monitor i hytten. Hytt förberedd för 2 ytterligare kameraingångar höger sida av hytten.
----------------	--

Sammanställd från levererad Case IH-konfigurationsspecifikation. Artikelnummer och tilläggspriser är utelämnade för en ren objektspecifikation.