

Specifikation

Konecranes SMV 22-1200C

CHASSI

Box chassi, bultade tankar, skärmar, 2+2 lyftöglor

Extra fotsteg vänster sida

KAROSS

Trappsteg, räcken och handtag upptill hytten på båda sidor

Stänkskydd fram (kort metall + plast)

Stänkskydd bak (kort plast)

Eluppvärmd backspegel på framskärm "högt", per par

DRIVLINA

Kessler drivaxel D91 (B=3000 mm)

Motorluftfilter std. 2-steps med element, insats & indikator

ZF Automatisk Transmission 4WG-191-B

Volvo TAD-871-VE (185 kW, 1160 Nm, 7.7 L, EU 4/EPA 4f)

Motorvärmare 220 V, elektrisk

Declutch med tryckgivare i bromspedal (ers svarta knappen)

HYDRAULIK

Lastkännande hydraulsystem (variabla kolvpumpar), returfilter (10 µm)

4 hyd funktioner (lyft-tilt-sidoföring-spridning), 4 lyftspakar

Akkumulator för lyftmast 1 tryck (stötdämpning)

EL

Elsystem 24V, övervakning, CanBus, 7-tums färgdisplay MD4

LED Lampor (position-broms-blinkers) & LED Arbetslampor (2 framskärm, 2 mast, 2 back)

Extra arbetslampor LED (3000 Lum) på lampkonsol 4

Extra arbetslampor LED (3000 Lum) på mast, bredvid standard

Extra arbetslampa LED (3000 Lum) mellan tiltcylindrar

Lampkonsol på hyttak

Varningsljus LED (monterad på lampkonsol)

Blixtvarningsljus 2x LED (baktill)

Eluttag 230V/16A/1-fas för motor & kupévärmare

ELEKTRONISK MASKINKONTROLL

EMC Master inkl. MD4-controller with 7" färg touchskärm (A)

EMC 106 Övervakning (motor, transmission, hydraulik, spak/joystick & service)

EMC 107 Elektronisk våg (upplösning 0,1 ton)

EMC 114 Elektroniska servo-lyftspakar

EMC 123 ECO Drive modul (bränslemätning funktioner & inställningar)

EMC 124 Förarinloggning (max 20 styck)
EMC 125 Datalagring (larm + fel)
EMC 129 Produktivitetsräknare (tomgång-neutral-körning)

HYTT

Cabin Optima (L x W x H = 1605 x 1480 x 1620 mm)
Tiltbar hytt , 4 spakar, ventilation, 3 torkare
Skjutbart fönster (höger+vänster), invändig backspegel (höger)
Stol BeGe 9100 Luftdämp (kompressor, 4 lägen, hög rygg)
Säkerhetsbälte, 2-punkts, förarsäte
DAB / Analog Radio inkl. Bluetooth, MP3, AUX, USB, 2 högtalare
ACC klimatanläggning (steglös med pollenfilter)
SMV Universalstång, Höger, H=700 mm
SMV Skrivpulpet A4, dim 310x220x10 mm
RAM Läslampa LED, fullt justerbar, Höger, L=330 mm
Eluttag 24V / 10A /12.5 mm plugg / framkant instrumentbräda H-sida
Kupévärmare (el) inkl elanslutning
Klädhängare (2x) på bakre hyttstolpe (v + h sida)

LYFTUTRUSTNING

Duplex Standard, LH max=5000, BH min-max=4310-6755, FH=0 mm
Tiltvinkel 10° bak / 5° fram (totalt 15°)
Sidoföring & gaffelsprid. STD (B=3000/FP=750-2600)
Fullt cylinderutslag i vagn (längre sidoföring/gaffelspridning)
Gaffelvagn 5000mm
Gaffeldimension 3100 x 250 x 110 mm
Fasning STD (full tjocklek: 0-600, fas: 600 till spets / spets 25 mm)

EXTRAUTRUSTNING

Centralsmörjning "Lincoln" truck 14x (styr, mastinfästning, tilt)
Ljudkit 1 (för EU, norm 2000/14/EC, 7-13 liter)
Brandskyddssystem enligt RUS 127 / SBF 127

DÄCK & FÄLGAR

Driv & styr (4 + 2) 14.00x24"/PR24 Diagonal

LACK

Ljusgrå, Hytt & motorhuv, RAL 7035
Svart, Lyftutrustning & axlar. RAL 7021
Seagreen, Chassi, tankar, skärmar, motvikter, TVT 553S

DOKUMENTATION

Dok sats - Instruktionsbok & Förrarmanual