

BOBCAT T35-105LRB

Chassi och teleskopbom:

Flytande gafflar 1200x100x50 mm / 1,0 m vagnbredd / Ryggstöd ingår / För Quicktach

Quicktach-fäste med manuellt redskapslås

Extra hydraulledning på bomhuvud med Fast Connect System (FCS)

Extra kraftiga axlar

Vattenpass i hytten

Främre dragkrok

Bomstopp

Lådsvetsad ram med skärmad bottenplatta för att skydda viktiga delar

Chassinställning

Halogenvägsbelysning (fram och bak)

Höger och vänster sidospeglar

Hytt och huvudfunktioner:

Hytt med helglasdörr

Heltonat glas

ROPS/FOPS (nivå II) förarhytt

Automatisk parkeringsbroms

Halogenarbetsljus ovanpå hytten (2 fram + 1 bak) och högra bakre hörnet av maskinen (x1)

Halogenroterande varningsljus

Bakrutetorkare med spolare

Framrutetorkare med spolare (hög, låg och intermittent hastighet)

Takroktorkare med spolare

Lutbar rattstång

Mekaniskt fjädrande säte

Värme, avimning och ventilation

Backlarm

Rörelsespär (AMA) enligt EN15000

Standard 5-tums skärm med navigationsväxel (stöldskydd, inställningar i realtid, backkameraklar och diagnostiksida)

USB-kontakt (mobilladdning)

Standard proportionell joystick (framåt/bakåtkörning och sköldpadda/kaninhastighet)

Hastighetshantering (krypkörning) för att justera max körhastighet oavsett motorvarvtal

ECO-läge för lägre bränsleförbrukning

Hjälplödeshantering (AFM) för att justera och aktivera ett permanent hydraulflöde

3 styrlägen (2WS/4WS/CRAB) med halvautomatisk hjuljustering (manuellt läge fortfarande tillgängligt)

Drivning/Motor/Hydraulisk

Hydrostatisk transmission med elektronisk reglering och dynamiskt körläge

2 hydrostatiska hastigheter (sköldpadda/kanin) med autoväxling

25 km/h max körhastighet med 24" däck (kan variera beroende på gällande föreskrifter)

Krypningsfunktion kombinerad med bromspedal (för enkel låghastighetsinfart utan att ändra motorvarvtalet)

Standarddäck - set med 4 x 405/70-20"

Elektronisk bränsleinsprutning med högtrycks-common rail - Efterbehandlingssystem med dieselpartikelfilter (DPF),

Avgasåtercirkulation (EGR), dieseloxideringskatalysator (DOC) och ingen AdBlue

Turboladdad motor - Bobcat D34 steg V - 75 hk / 360 Nm

Inbyggt luftcykloniskt förfilter med automatisk dammsugning

Elektronisk batterifrånkoppling (EBD)

Höghastighetsbatteri 110 Ah/900 CCA som kan starta vid -16 °C

Kugghjulspump 80 l/min med lastkännande ventil

Luftfjädrat säte

Luftkonditionering (HVAC)