

Bobcat TL25-60 75 V R-serien

Turbomotor - Bobcat D24 Steg V - 75 hk / 280 Nm

Chassi och teleskopbom:

Bob-Tach-chassi med manUEllt redskapslås

Indikator för horisontell redskapshållning

Lyftögla på bomhuvudet (max 2,5 ton)

Differentialspärr på framaxeln (30 %)

Boxad ram med skärmad bottenplatta för att skydda viktiga delar

Vattenpass i hytten

Främre dragkrok

Halogen Vågbelysning (fram och bak)

Höger och vänster backspeglar

Hytt och huvudfunktioner:

Helt tonade rutor

ROPS/FOPS förarhytt

Automatisk parkeringsbroms

Halogen Arbetsljus ovanpå hytten (2 fram + 1 bak)

Halogen Roterande varningsljus

Bakrutetorkare med spolare

Framrutetorkare med spolare (hög, låg och intermittent hastighet)

Takrutetorkare med spolare

Mekaniskt fjädrat säte

Värme, avimning och ventilation

Backlarm

Startspärr (AMA) enligt EN15000

Standard 5-tums skärm med navigationsfunktion (stöldskydd, inställningar i farten, förberedd för backkamera och diagnostiksida)

USB-kontakt (mobilladdning)

Standard proportionell joystick (framåt/bakåtkörning och lågfart-/högfart)

Smart Handling System (SHS) för att justera bommens rörelsehastighet (lyft, teleskopisk, tilt)

Hastighetshantering (kryp) för att justera max körhastighet oavsett motorvarvtal

ECO-läge för lägre bränsleförbrukning

Hjälpflödeshantering (AFM) för att justera och aktivera ett permanent hydraulflöde

3 styrlägen (2WS/4WS/CRAB) med halvautomatisk hjuljustering (manuellt läge fortfarande tillgängligt)

Drivning/Motor/Hydraulisk

Hydrostatisk transmission med elektronisk reglering och dynamiskt körläge

2 hydrostatiska hastigheter (sköldpadda/kanin) med automatisk växling

Transmission 25 till 30 km/h (beroende på däckval)

Krypkörningsfunktion kombinerad med bromspedal (för enkel låghastighetskörning utan att ändra motorvarvtalet)

Standarddäck - set med 4 x 12-16,5" (ALLMÄNT ÄNDAMÅL)

Elektronisk bränsleinsprutning med högtrycks-common rail - Efterbehandlingssystem med dieselpartikelfilter (DPF),

Avgasåtercirkulation (EGR), dieseloxidationskatalysator (DOC) och ingen AdBlue

Inbyggt cykloniskt luft förfilter med automatisk dammsugning

Elektronisk batterifrånkoppling (EBD)

Högladdningsbatteri 110 Ah/900 CCA som kan starta vid -16 °C

Kugghjulspump 80 l/min med lastkännande ventil och flödesfördelare

Garanti: 12 månader, 2000 timmar (beroende på vilket som inträffar först)

Luftfjädring i sätet

Luftkonditionering

Bomfjädring och bomflytläge (smart joystick obligatorisk)

Smart joystick