



SMC XS

Hydraulhammare

- ljuddämpad av olje/gas typ

Modell	XS-70	XS-100	XS-200	XS-300	XS-500
Driftsvikt (kg)	87	174	246	344	547
Längd (mm)	924	1077	1198	1411	1659
Mejseldiameter (mm)	45	56	65	70	85
Oljetryck (bar)	81~122	91~122	122~163	122~163	132~173
Oljeflöde (l/min)	14~30	20~40	30~60	35~90	40~90
Slagenergi (joule)	139	212	537	825	1027
Slaghastighet (bpm)	650~1200	500~1200	500~1000	450~800	450~750
Bärmaskinens vikt (ton)	0,5~1,7	1,5~3,5	2,5~4,5	3~9	6~12

Modell	XS-1000	XS-1500N	XS-1600N	XS-2000N	XS-3000N
Driftsvikt (kg)	1050	1375	1651	2480	2950
Längd (mm)	1990	2096	2179	2452	2658
Mejseldiameter (mm)	99	132	142	152	157
Oljetryck (bar)	150~170	150~180	150~180	150~180	150~180
Oljeflöde (l/min)	80~110	110~150	110~150	150~190	170~250
Slagenergi (joule)	1837	3204	3918	5321	6435
Slaghastighet (bpm)	450~700	360~480	360~480	340~460	320~450
Frekvensreglering	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja
Bärmaskinens vikt (ton)	10~17	14~22	16~24	22~35	28~40