

Bobcat T40-180SLP, 100 V R-Serie S,

Turbomotor - Bobcat D34 Steg V - 100 hk / 430 Nm

Chassi och teleskopbom:

Flytande gafflar 1200x100x50 mm / 1,0 m vagnbredd / Ryggstöd ingår / För Quicktach

Quicktach-vagn med manuell redskapslås

Lyftögla på bomhuvudet (max 3 ton)

Extrahydraulledning på bomhuvudet med Fast Connect System (FCS)

Extra kraftiga axlar

Stödbens detektering med automatisk köravstängning

Bomstopp

Främre dragkrok

Boxad ram med skärmad bottenplatta för att skydda viktiga delar

Bom Positioneringssystem (BPS) (inbyggt sidoförskjutning system)

Chassinivellering

Kompakta stödben och vattenpass i hytten

Halogen Vägbelysning (fram och bak)

Höger och Vänster sidospeglar

Hytt och huvudfunktioner:

Hytt med helglasdörr

Heltonat glas

ROPS/FOPS (nivå II) förarhytt

Automatisk parkeringsbroms

Arbetsstrålkastare halogen ovanpå hytten (2 fram + 1 bak) och högra bakre hörnet av maskinen (x1)

Roterande halogen varningsljus

Bakrutetorkare med spolare

Framrutetorkare med spolare (hög, låg och intermittent hastighet)

Takrutetorkare med spolare

Lutbar rattstång

Värme, avimning och ventilation

Backlarm

Startspärr (AMA) enligt EN15000

Standard 5-tums skärm med navigations växel (stöldskydd, inställningar i realtid, backkamera klar och diagnostiksida)

USB-kontakt (mobilladdning)

Standard proportionell joystick (framåt/bakåtkörning och lågfart/högfart)

Hastighets hantering (krypkörning) för att justera max körhastighet oavsett motorvarvtal

ECO-läge för lägre bränsleförbrukning

Hjälp Flödeshantering (AFM) för att justera och aktivera ett permanent hydraulflöde

3 styrlägen (2WS/4WS/CRAB) med halvautomatisk hjuljustering (manuellt läge fortfarande tillgängligt)

Drivning/Motor/Hydraulisk

Hydrostatisk transmission med elektronisk reglering och dynamiskt körläge

2 hydrostatiska hastigheter (sköldpadda/kanin) med autoväxling

30 km/h max körhastighet med 24-tums däck (kan variera beroende på gällande föreskrifter)

Krypkörning Funktion kombinerad med bromspedal (för enkel höghastighets infart utan att ändra motorvarvtalet)

Standarddäck - 4 st 400/80-24"

Elektronisk bränsleinsprutning med högtrycks-commonrail - Efterbehandlingssystem med dieselpartikelfilter (DPF),

Dieseloxidationskatalysator (DOC) och selektiv katalytisk reduktion (SCR)

Inbyggt cykloniskt luft förfilter med automatisk dammutsugning

Högladdningsbatteri 110 Ah/900 CCA som kan starta vid -16 °C

Elektronisk batterifrånkoppling (EBD)

Kugghjulspump 100 l/min med lastkännande ventil

Luftfjädring i sätet

Luftkonditionering (AC)

